

工业专用尼龙输送带NN100

产品名称	工业专用尼龙输送带NN100
公司名称	宁波市辉远橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国.浙江省.宁波市.宁海县中国浙江省宁海县桑州镇麻岙麻家
联系电话	86-574-65393588 13588277266 13989399822

产品详情

普通输送带

特征：以多层挂胶全棉帆布或涤棉帆布为骨架层，经成型、硫化而成。

用途：主要适用于常温条件下，输送粉状、中小粒度或磨损性较小的物料及成件物品等。

技术要求：执行gb/t7984-2001《输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带》，本标准等效采用了国际标准最终草案iso/fdis14890:1999标准。

简介：尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状/粒状/粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。

品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型/难燃型。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号：nn80、nn125、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

普通型符合标准：gb / t7984 - 2001

一般难燃型符合标准：gb / t10822 - 89规格（1）带宽：100mm-3000mm（2）布层：2 - 8层（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是辉远，型号是NN150，材质是尼龙，输送带类型是普通输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,防潮,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是350-1800（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）