

EP200聚酯输送带 橡胶带 矿山采掘

产品名称	EP200聚酯输送带 橡胶带 矿山采掘
公司名称	保定京博橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	河北省保定市博野县经济开发区东区
联系电话	0312-6784809 15031296653

产品详情

1.我公司生产的聚酯输送带简介：我们公司专业生产聚酯输送带，聚酯输送带是由多层聚酯（或径向为聚酯，纬向为聚酯胺）帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力高，弹性好的耐磨橡胶。耐磨输送带用于输送中小块状、粒状、粉状物料，适用于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。聚酯输送带可广泛应用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。我厂还生产更多输送带相关产品，完全可以满足你的需要。2.我公司生产的聚酯输送带其它相关介绍：销售形式：厂家直销订货量(平方米) 价格：面议发货地点：河北省博野县大齐工业区产品品牌：京博适用范围：煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型的强划裂型，强磨损型，一般型，和耐酸碱型，难燃型型号：ep80 ep100 ep125 ep150 ep200 ep250 ep300 ep400产品类型：聚酯输送带是否有货现货：现货执行标准:gb/t7984-20013.我公司生产的聚酯输送带有很多优势：a.我公司生产的聚酯输送带强力高，带体薄，重量轻；b.使用ep浸胶帆布作骨架材料，带体柔软，弹性好，有很好的成槽性；c.能够承受较大冲击，耐磨损，耐腐蚀；d.运行平稳，不跑偏。温馨提示：我公司不仅生产聚酯输送带，有更多输送带任你选择，各种规格型号可以根据您的要求进行订做，我们保证质量，买输送带找华丰，是明智的选择，欢迎咨询！4.京博聚酯输送带更多介绍详情：规格：

宽度 (mm)	布层数	覆盖胶厚度 (mm)	
		工作面	非工作面
400	3~4	4.5 3.0	3.0 1.5
500	3~6	4.5 3.0	3.0 1.5
600	3~5	6.0 4.5	3.0 1.5
650	3~5	6.0 4.5 3.0	3.0 1.5
800	3~6	6.0 4.5 3.0	4.5 3.0 1.5
1000	3~7	6.0 4.5 3.0	4.5 3.0 1.5
1200	4~7	6.0 4.5	4.5 3.0 1.5
1400	4~7	6.0 4.5	4.5 3.0
1600	4~7	6.0 4.5	4.5 3.0
1800	5~7	6.0 4.5	4.5 3.0

2000	5~7	6.0 4.5	4.5 3.0
------	-----	---------	---------

普通用途聚酯输送带符合 gb/t7984-2001 标准要求

覆盖层物理性能：

覆盖层性能级别	拉伸强度 mpa,	拉断伸长率 %	磨耗率 mm ³	70 °c × 168h天老化后，拉伸强度和拉断伸长变化率
强划裂型	24.0	450	120	- 25 ~+25
强磨损型	18.0	400	100	- 25 ~+25
一般型	15.0	350	200	- 25 ~+25

层粘合强度：（全部试样最高峰值不得超过 20n / mm ）

项目	布层间	覆盖层与布层间	
		覆盖层厚度 0.8~1.5mm	覆盖层厚度 >1.5 mm
全部试样平均值 n / mm	4.5	3.2	3.5
全部试样最低峰值 n / mm	3.9	2.4	2.9

一般难燃型符合 gb10822-89 标准要求覆盖层物理性能：

覆盖层拉伸强度 mpa 不小于	10
覆盖层拉断伸长率 % 不小于	350

注：覆盖层厚度小于 2.0mm 的一般难燃带无覆盖层物理性能要求

层间粘合强度：

指标项目	布层间	覆盖层与布层间	
		覆盖层厚度 1.5 mm	覆盖层 >1.5 mm
纵向试样平均值 不小于	5.0	3.5n/mm	3.9 n/mm
纵向试样最低峰值 不小于	3.9	2.4 n/mm	2.9 n/mm

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是京博，型号是Ep80Ep100Ep125Ep150Ep200Ep250Ep300Ep400，材质是尼龙，输送带类型是输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是1200（mm），节距是800（mm），螺距是650（mm），网丝直径是600（mm），适用范围是煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工，品种是强划裂型，强磨损型，一般型，和耐酸碱型，难燃型，销售形式是厂家直销