

# 耐高温热风回火炉网带 样品

产品名称	耐高温热风回火炉网带 样品
公司名称	宁津县顺达输送配件厂
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	山东 宁津县 大祁工业二园B10
联系电话	05345533711 15998772497

## 产品详情

山东省宁津县顺达输送配件厂是生产制造各种金属网带/不锈钢输送网带的金牌企业。我厂具有专业的设计制造能力，能满足不同行业的需求。产品广泛应用于食品机械、热处理生产线，玻璃器皿的退火炉，烘干，电子工业，机械配套各种窑炉等工业自动化流水线，产品赢得了广大用户的赞誉和信赖。在国内拥有较高的市场知名度和占有率。承制其它流水输送设备及金属网链带的设计与制造。

金属曲轴型网带集中了金属丝编织网带的各种优点，由于不锈钢网带具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到了正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。

编织及特点：其组织结构形状有普通编织、加固编织、分段式普通编织等。用途：广泛用于石油、冶金、食品加工机械、制药、玻璃、印制线路板专用设备等行业。一、网带规格：1、网带宽度：150~5500mm2、网带速度：0.15~0.50m/min3、使用温度：-40 ~1050 4、边缘形式：弯边、铆头、焊接等形式。二、性能特点：1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。三、输送网带形式：有网状形、人字形（包括人字形挡边、整体翻边网带）、链条、挡板形、扁金属片网带、螺旋式网带、履带式网带等。我厂以质量为本，积极与市场竞争，竭诚为广大用户厂家服务，欢迎来人、来电洽谈订购。各种输送带列表：普通型特点：此网带结构简单，由一个螺旋方向编织而成，适用于一般自动线。应用：食品工业的烘干，洗涤，以及机械零件的清洗，干燥，冷却，轻载物体的输送。分段式普通型特点：此网带的编织是由一段左螺旋和一段右螺旋交替编织而成，通常连接是由直串条或弯曲串条。应用：食品工业的烘干，洗涤，以及机械零件的清洗，干燥，冷却，轻载物体的输送，可做最基本的链式传动。加固型特点：网带的网眼大，编织牢固，能经受一定的负荷，螺旋盘条通常用同一规格的晋升丝。应用：热处理，机械零件的退火，食品工业的烘干，皮革，石棉制品的处理。双股加固型特点：此网带由双股左螺旋或双股右螺旋盘条与一根串条连接而成，网带拼接方便，网眼一般小于单股加强编织的网眼，编织牢固，不易变形，维修方便。应用：能用于高温的自动流水线，输送重物，机械工业上零件的热处理，各种教大物体的烘干。平衡型特点：平衡型编织网带集中了金属编织网带的各种优点，由于具有弯曲教深的串条，使各个螺旋盘条的能得到正确的定位，因此，最大限度的减少网带的变形和延伸。应用：已广泛的应用于电子工业-显象管自动流水线，玻璃器皿的退火炉，耐高温的专用设备，热处理，洗涤，输送以及食品工业等。直串条平衡型特点：由于采用左右螺旋的对称

编织，运行平稳，走偏较小，结构上采用直串条连接形式，工艺简单。应用：目前较多应用于玻璃器皿的退火炉，以及工业上各种物品的干燥等。组合平衡型特点：组合平衡型网带具有教细密的网眼可挡住细小物体的渗入，网带牢固，抗拉强度高。应用：目前广泛应用于化纤工业，水洗机的yl112，精练机的q392，食品工业中的饼干自动机。直串条双股平衡型特点：此网带已左右螺旋对称编织，结构上采用双股落选盘条和一根直串条连接而成。因此，网带运行平稳，走偏现象较小，维修拼接也教方便。应用：目前广泛应用于冶金，机械工业的高温热处理自动线以及大负载的输送自动线，并在玻璃器皿退火炉，电子工业，食品工业都能得到合理的应用。附有挡板式网带特点：防护边缘的结构是由扁金属挡板的一个面放在前一个挡板的外侧面，另一面放在后一块挡板的外侧面，依次排列而成。链式传动网带特点：当重要关键场合或类似重负荷的场合，选用链式传动网带都能得到满意的结果。基本形式应考虑，包括提供滚筒销钉及结合链式传动结构，基本结构在许多环境下都可被调整。斜方网特点：由螺旋形编织而成的围墙隔离网，拆装方便，重量轻，美观大方。应用：广泛的应用于仓库，工具间，冷藏库，挖煤井的防护加固物，海洋捕鱼栅栏，以及建筑工地围拦，工厂大门，花园和各种住宅的围墙。正方网特点：此网是由两个预先弯曲成波纹形的金属丝，以平纹形式编织而成。由于金属丝预先经过弯曲成波纹状，因此能使二个方向的金属丝处于正确的相对位置，保证网孔的尺寸和形状正确。应用：作固体材料的分级，刷选，液体和泥浆的过滤，以及作为加强物，防护等之用。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是顺达，型号是SD-600，材质是不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃，应用范围是玻璃厂专用，带宽是500（mm），节距是25（mm），螺距是15（mm），网丝直径是2（mm）