

裙边带，裙边输送带 现货

产品名称	裙边带，裙边输送带 现货
公司名称	上海鸿振实业有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	上海市金山区朱泾镇亭枫公路3128号
联系电话	86-02159766675 13564360296

产品详情

pu材质输送带，可用来输送粮食、食品：如饼干，油炸型食品，面食，等可直接于食品接触，无毒，也可用来输送颗粒，粉沫状物品，如小麦、玉米、面粉等

输送带裙边、挡板的高可根据客户需求量身订做。

详情请咨询：021-51783181、51783182

波状挡边输送带基带要求具有一定的抗拉强度和耐磨性。其中对留有空边的波状挡边输送带，为了适应角度该向的要求，胶带的纵向要有柔软性，横向则要求一定的刚性。公司生产的波状挡边输送带采用特殊结构的横向刚性基带，解决了大规格输送带在回程过程塌带现象。基带的构造：基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（cc）、尼龙帆布（nn）、聚酯帆布（ep）或刚绳芯（st）。为了增加基带的横行刚性，在芯体上、上假如特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合gb7984-2001的标准规定。波形挡边输送带被广泛引用与港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化肥等领域物料输送。使各种散装物料能以0-90度作任意倾角连续输送，具有输送倾角大、适用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点。解决了不普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波形挡边输送带可根据使用环境要求，设计成一套完整的输送系统，你免了间断输送和复杂输送系统。波纹挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，无论是煤、矿石、沙子还是化肥和粮食等。400mm 粒度以下粒度不限，输送量可从1m³/小时至6000m³/小时任选。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，品牌是hongzhen，型号是H2/5P25，材质是PU，输送带类型是裙边输送带，适用环境是耐酸,耐热,耐磨,耐油,防滑,防腐蚀,其他，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是2000（mm）