

1.5 × 342 1.5模数: 齿距=4.71mm PU无缝同步带 环型聚安脂同步带

产品名称	1.5 × 342 1.5模数: 齿距=4.71mm PU无缝同步带 环型聚安脂同步带
公司名称	深圳市兴建安五金化工商行
价格	面议
规格参数	品牌:xja 材质:PU
公司地址	深圳市罗湖区宝岗路笋岗大厦1611房
联系电话	13603050359

产品详情

请在下单前联系：黄生：13603050359 4006784897

电话: 0755-83808975 传真:0755-83801897

我公司在国内首家开发出开口型及接驳型聚氨脂双面齿同步带；开发的品种已超越国外供应商，除了常用的dt10，dt5这两个常用型号，我公司还可以提供dt20,dl，dh，dat20,dat10，dat5，dxl，d14m,d8m，d5m同步带。（普通pu同步带型号：htd3m / htd5m / htd8m / htd14m / std5m / std8m / rpp14m / rpp8m / t2.5 / t5 / t10 / t20 / at5 / at15 / at20 / mxl / xl / l / h / xh / p2 / p3 / p4）。橡胶工业皮带（同步带 传动带）型号: mxl,xl,xxl,l,h,xh,xxh, 2m,3m,5m,8m,14m,20m, s2m,s3m,s4.5m,s5m,s8m,s14m,6) rpp3m,rpp5m,rpp8m,rpp14m,8yu etc.(同步带 / 变速带 / 多沟带 / 三角带 / 特殊橡胶传动带。)

改革特殊加工车间；将原来的同步带特殊加工车间改为综合性的工业皮带特殊加工车间。

专业研发及生产无接口动力型pu环形同步带。动力环形无缝主要用于比较高抗拉力的传动及输送场合；该产品的抗拉力是接口型的4-5倍。目前该产品的质量及外观已经达到国内外先进水平。

在中国，已经有过万家企业在使用我们的产品；同时我们跟国内外500多个分销商建立合作关系；将我们优质的产品带给世界各地客户。

本产品的加工定制是否，品牌是xja，材质是PU，输送带类型是其他，适用环境是其他，应用范围是机械制造