

# 数码印花机输送带/平网印花机印花导带/芳纶印花导带

产品名称	数码印花机输送带/平网印花机印花导带/芳纶印花导带
公司名称	广州市力肯工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 广东 广州 黄埔区 茅岗路369号
联系电话	86 020 32214602 13533165050

## 产品详情

[更多宝贝>>工业皮带 传动带 输送带 分条机皮带](#)

此模板由精准推广

德国博德导带适用于平网、圆网、滚筒印花机上。其显著特征：质星一流，性能可靠，坚固耐用，维修方便。结构特点可归纳为以下几点：该导带的表面平整，厚度均匀，误差极小，保证有最令人满意的印制效果。导带的表面对印花工艺上的油脂、丙酮、酒精、松香水等化学溶剂均有防腐功能。导带反面由一层涤纶纤维制成，收缩率降至0.04%—0.08%，保证其尺寸稳定性。导带表面为工程橡胶聚亚安酯，易清洗，从而减少了印花机的清洗时间。导带运用于各种印花机型（软台板、硬台板、无台板、乱刀式和磁棒式印花机）。维修方便。如在印花机上使用十分快捷，从而减少了工厂的停机损失。公司生产品种齐全，能满足印染行业中的不同织物和pvc膜的印花需要，桑普拉导带能提供最佳的印花效果。导带能适用于各种不同种类织物，从丝绸到化纤布等等。使用印花导带能享受到最佳的售前和售后服务。

导带结构：导带层次：2层 表层：聚酯层 颜色：黑色、哑光 厚度：0.6mm  
硬度：92 底层：纤维 总厚度：2.6mm 重量：2.7kg/m 抗静电：能力强 最大生产门幅：3200mm

导带强度：静止负载：220dan/cm 建议最大工作负载：20dan/cm 工作1%伸长时负载：13dan/cm

操作环境：允许工作温度范围：-30 ~ -80℃该温度范围可因工作和季节、织物的重量以及环境温度变化而变化。

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是德国博德，型号是印花导带，材质是PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是印花行业，拉力强度是强力