

四氟布、耐高温布、聚四氟乙烯漆布、特氟隆布

产品名称	四氟布、耐高温布、聚四氟乙烯漆布、特氟隆布
公司名称	深圳市德诚旺科技有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 品牌:DF
公司地址	Building D,Yishida Industrial,XinTang Village,Guanlan Town,ShenZhen,China(518110).
联系电话	(86)755-23283050 13823687546

产品详情

特氟隆高温布胶带是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆进口聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。

特氟隆胶带主要特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

特氟隆胶带主要应用范围：

- 1、各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。
- 2、食品、药品和塑料袋热封。
- 3、滑槽、料斗、航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。
- 4、适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。
- 5、用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业。
- 6、铁弗龙玻璃纤维胶布可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专业设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制

特氟隆胶带主要规格：厚度：0.08 mm,0.13 mm,0.15 mm,0.18 mm,0.25 mm,0.35mm,0.4mm,0.5mm，其他特殊规格可定做宽度：9-1250 mm 可以进行小规格高精度分切长度：10-50 m 颜色：棕色、咖啡色、黑色。也可按客户需求定做

产品技术参数：

款号	厚度	最大宽幅	粘附强度（对钢）	抗拉强度	耐温
f7008	0.08mm	1250mm	22n/100mm	900n/100mm	-70至260
f7013	0.13mm	1250mm	28n/100mm	1700n/100mm	-70至260
f7018	0.18mm	1250mm	48n/100mm	2750n/100mm	-70至260
f7025	0.25mm	1250mm	62n/100mm	3650n/100mm	-70至260

本产品的加工定制是否，样品或现货是样品，品牌是DF，材质是特氟龙，输送带类型是多种，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防静电,防腐蚀，应用范围是多种