

特氟龙平纹耐高温布带 现货

产品名称	特氟龙平纹耐高温布带 现货
公司名称	泰兴市赢兴复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	泰兴市黄桥镇银杏路华润17号
联系电话	0523-87087059 18914520459

产品详情

赢兴公司采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产出各种厚度多种超宽的耐高温漆布。再按照客户需求，加工成输送带。

高温布其他名称：

铁氟龙输送带、铁氟龙布输送带、铁氟龙高温布输送带、铁氟龙烘干带、食品输送带、食品烘干带等。

特氟龙耐高温漆布的特点： 1、用于低温-196℃，高温360℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在380℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。

5、透光率达6~13%。可要求不透光。

6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。 9、防火阻燃

特氟龙耐高温漆布的应用范围: 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带;根据厚度不同,用于各种烘干机械的输送带,粘合带,封口带等。2、塑料制品焊接,焊封用的焊布;塑料片、膜、热封压片衬带。3、电气的高绝缘:电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。4、耐热包复层;叠层基材,隔热体包扎。5、微波垫片、烤炉片、食品烘干;6、粘合带,转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等。

本产品的加工定制是是,样品或现货是现货,是否标准件是非标准件,是否进口是是,品牌是赢兴,型号是Q3025--Q3090,材质是特氟龙,输送带类型是平纹布带,适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防腐蚀,应用范围是玻璃厂专用,拉力强度是强力,带宽是2000(mm)