

# 工业皮带接头机、ptfe,特氟龙、特氟龙高温漆布、高温焊布

产品名称	工业皮带接头机、ptfe,特氟龙、特氟龙高温漆布、高温焊布
公司名称	上海立启工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金大公路7926号
联系电话	02157586770 15618161322

## 产品详情

特氟龙粘合机带主要性能及特点： 1).耐温性：用于温度在-196 ~ 300 之间所有装置，具有耐温，抗老化。经过实际应用显示，温度在250 ，持续放置200天左右，其强度、柔软度、色、重均能保持原有现状。 2).非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质，易于清洁其表面各种油渍、污斑、树脂、涂料等任何粘着物。 3).耐腐蚀性：有效抵制强酸、强碱、及各种有机溶剂的腐蚀。 4).绝缘性：绝缘性能高。 5).抗紫外线、抗静电。 6).耐火温高。 7).耐久、耐用度在1.5-2年间。

粘合机带的种类： 1>.特氟龙无缝粘合机带： ptfe氟树脂无缝纤维输送带，它采用高强度玻璃纤维纱或凯芙(芳纶)经圆织设备编织筒状织物，彻底克服以往输送带的接口连接、叠压连接、热压连接等的连接处断裂、连接处跳动、连接处周长不均匀等现象而导致的跑带不稳定、跑偏等。 2>.双层复合粘合机带： 双层复合粘合带内层用抗静电漆

布，外层用抗拉撕纤维布，整体错位复合而成。其强度大幅度提高，使用时间长，整体厚度均匀，防偏性能好，表面光滑，加工超薄粘合衬效果更佳。 粘合机带应用范围

： a).广泛应用于带式压烫粘合衬布的机械 b).各种食品烘焙、冷冻食品解冻器械 c).电子元件焊接输送机械 d).制药、橡塑胶片、电器零件热处理、耐热及非粘着的特殊条件输送带。 e).汽车零部件的防锈粘洁剂涂覆输送带。

f).抵制各类具有酸、碱以及其他腐蚀性物品的输送带。

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是LIQI，型号是23;L，材质是特氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防腐蚀，应用范围是机械制造，拉力强度是强力，带宽是100（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是1（mm）