

持粘力测定仪 持粘性检测仪 持粘性试验仪

产品名称	持粘力测定仪 持粘性检测仪 持粘性试验仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	计时范围:0 ~ 200小时 温控范围:0--100 控温精度:± 1
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

持粘力测定仪 持粘性检测仪 持粘性试验仪

持粘力测定仪是一种用于检测材料保持力的实验设备。它可以模拟不同的环境温度，对胶带的粘性、持一、持粘力测定仪的工作原理

二、济南三泉智能科技生产的持粘力测定仪试验机的特点

温度控制准确性：该设备采用先进的温度控制系统，可以准确控制测试环境的温度，从而确保测试结果的准确性。
多种测试类型：该设备可以进行多种类型的测试，如拉伸、剥离、撕裂、疲劳等，使研究人员可以全面评估材料的性能。
数据记录：该设备配备有计算机控制系统，可以自动记录和存储测试数据，方便研究人员进行数据分析。
安全性高：设备设计有完善的安全保护装置，能够确保操作人员和设备的安全。

三、持粘力测定仪的应用

产品质量控制：在生产过程中，该设备可以用于检测产品的质量，确保每个批次的产品都符合预设的标准。
科研开发：科研人员可以使用该设备研究新型的粘性材料，通过不断的试验和优化，开发出性能更优的材料。
行业标准制定：在制定行业标准时，使用该设备可以提供准确的数据支持，帮助制定合理的标准。

技术参数

计时范围 0 ~ 200小时

温控范围 0--100

控温精度 ± 1

工位 数 6工位

外形尺寸 900mm × 550mm × 750mm (长宽高)

重 量 40Kg

工作温度 15 -50

参照标准

YY/T0148、药典2015年版 黏附力测定法、GB 4851

總釋屢翰機第零編註釋驗具鞠審活酌樽瀉藉覆用等衆參測崎昂这些殺顯越鄒需變翅矯踰屏煤的物雙稜椹

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

持粘力测定仪 持粘性检测仪 持粘性试验仪