

铁氟龙网格输送带 现货 标准件

产品名称	铁氟龙网格输送带 现货 标准件
公司名称	深圳市益金尊氟塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙园荔园新村18栋102(办公场所)
联系电话	0755-27707883

产品详情

1、用于-196 ~ 300 度之间，具有耐气候性、抗老化。2、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；3、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可以简单地清除；4、尺寸稳定（延伸系数小于千分之五）、强度高，具有良好的机械特性；

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径，6、耐药剂性、无毒性，几乎可耐所有药剂物品；7、防火阻燃，8、透气性：输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。特氟龙网带应用范围：（凡需要热风流场合及热加工传送物件，均适合使用铁氟龙网格输送带。）1、纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。2、松式烘干机、胶印机、uv光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑料制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。3、其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。相关技术参数一览：

款号	网格大小	材质	厚度	克重	耐温	最大幅宽	
6001	1 × 1mm	玻纤	0.5mm	390g/m ²	-70 ~ 260	4m	160
6003	4 × 4mm	玻纤	1.0mm	500g/m ²	-70 ~ 260	4m	210
6004	4 × 4mm	玻纤	1.0mm	480g/m ²	-70 ~ 260	4m	210
6007	4 × 4mm	玻纤+凯芙拉	1.2mm	560g/m ²	-70 ~ 260	4m	330
6008	4 × 4mm	玻纤	1.0mm	570g/m ²	-70 ~ 260	4m	280
6010	4 × 4mm	凯芙拉	1.0mm	460g/m ²	-70 ~ 260	4m	350
6012	4 × 4mm	玻纤	1.0mm	580g/m ²	-70 ~ 260	4m	280

6013	10 × 10mm	玻纤	1.0mm	450g/m ²	-70 ~ 260	4m	110
6014	0.5 × 1mm	玻纤	0.5mm	420g/m ²	-70 ~ 260	4m	220
6015	2 × 2.5mm	玻纤	0.9mm	470g/m ²	-70 ~ 260	4m	220

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是益金尊，型号是yz-1501538，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃，应用范围是化工生产，拉力强度是强力，带宽是2000（mm），节距是4*4/1*1（mm）