

铁氟龙耐高温网格运输带 样品

产品名称	铁氟龙耐高温网格运输带 样品
公司名称	深圳市捷保顺工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道233号
联系电话	86-075527930355 18823319196

产品详情

温馨提示：我公司产品均可按顾客要求定制，价格图片仅供参考！

特氟龙网格输送带主要特点1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。

2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；

3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。

4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。

5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。flexural fatigue, can be used for smaller wheel diameter6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品

7、防火阻燃。8、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率

特氟龙网格输送带应用范围：1、纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘

道、烘房输送带

t2、丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

3、其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

4、凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用铁氟龙网格输送带。

特氟龙网格输送带规格

厚度：0.2-1.35mm。

宽度：300-4200mm。

网孔：0.5-10 mm四方形(4x4 mm,1x1 mm等)。

深圳市捷保顺工业器材有限公司成立于2007年，地处海陆空交通便利的沿海开放国际都市---深圳。专业生产销售各种材质、型号同步带，同步带轮、传动带、工业皮带等。本公司拥有专业的生产团队，现代化的生产车间，先进的生产设备,精湛的生产工艺，专业的研发技术人才和销售团队，一直秉承“进取务实、严谨团结、同步俱进、引领未来”的理念方针，公司产品品质定位中高端产品，质量得到各界新老客户广泛的认可。我公司郑重向新老客户承诺：品质优良、工艺先进、现货供应、交货迅速，并提供配套服务及技术咨询。

本公司产品型号有:同步带 mxl xl xxl l h xh
xxh t2.5 t5 t10 t20 at5 at10 at20 2m 3m 5m 8m 14m s2m 20m s2m s3m s5m s8m s
14m s3m s5m s8m s14m rpp3m rpp5m rpp8m rpp14m；同步轮 mxl xl l h xh xx
h t2.5 t5 t10 t20 at5 at10 at20 2m 3m 5m 8m 14m s2m
s3m s5m s8m s14m 2gt 3gt 5gt 8mgt 14mgt
8yu 同步轮棒 同步带压块 胀套（更多详情请登录公司官网<http://www.jbosun.com>查询）

本公司产品广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

欢迎您就同步带、传动带及同步带轮相关配件来电、来函垂询。我们将竭诚为您服务，以高品质的产品，优质的服务助您有更广泛的发展前景，为您赢得更高的经济效益!

透明的是价格，不透明的是品质，工业皮带，工业轮选择捷保顺，我们将以优质产品周到得服务回馈您，您的满意就是我们最大的追求！

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是JBOSUN捷保顺，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是纺织印染，拉力强度是强力，带宽是4000（mm），节距是1（mm），螺距是1（mm），网丝直径是1（mm）