

国产小型挖掘机 履带挖掘机

产品名称	国产小型挖掘机 履带挖掘机
公司名称	深圳玉工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:小型
公司地址	广东深圳市龙岗区坂田街道布龙公路444号
联系电话	86 755 89608960 18826581818

产品详情

玉工小型挖掘机，适合农业种植、园林绿化，果园挖沟施肥、小型土石方工程、市政工程、路面修复、地下室及室内施工、混凝土破碎、埋设电缆、自来水管道的铺设、园林栽培及河道河沟清淤工程等各种作业环境。具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能，可快速更换附件，机器利用率大大提高，能适用于各种土质，使用效果好，操作简单、小巧灵活、运输方便，能在狭小场地作业。如今，人工劳力价格高，工人难请，人工生产效率低，通过对比试验表明，用机械挖掘与人工挖掘相比，机械施工比人工生产节约很多成本，增加了施工效率，使使用者亲身体会到小型挖掘机械农业生产的省工省时省力、低成本、高效益。

驭工yg15-8履带式小型液压挖掘机产品特点

- 1、具有出色的工作效率及卓越的性价比；
- 2、标准配置推土铲可平整场地、土方回填、增加整机稳定性；
- 3、操作简单、小巧灵活、运输方便，能在狭小场地作业，特别适合在果园如猕猴桃、葡萄园、桔子、脐橙种植、挖沟，施肥、除草等；
- 4、具备挖掘、破碎、清钩、钻孔、推土多功能，可快速更换附件，机器利用率大大提高；
- 5、大臂侧移装置：机体前部装备动臂侧移装置，大臂可侧摆左边90度，右边50度，从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作，而无须频繁移动机身。更加适用于狭小场地作业。

机身可360度旋转

可调式推土机

可选装破碎器及管路
作业卓越的耐久性·保养性

可实现顺畅快捷有力的
世界水准的安全性能

技术性能参数

发动机功率 13.6kw 发动机额定转速
2200rpm

斗容 0.07-0.04m³ 液压系统压力
16mpa

定量泵 2x17.6+6.6l/min 最大挖掘力
10.5kn

爬坡度 30 ° 接地比压
27.5kpa

行走速度 2km/h 最大牵引力
11.5kn

平台回转速度 10rpm

外型尺寸

总长 3630
mm 总高 2150 mm

整机宽度 990
mm 履带宽度 230 mm

平台回转半径 1180
mm 履带长度 1405 mm

轮距 1045
mm 离地高度 205 mm

动臂端总高 1105
mm 平台外宽 1020 mm

发动机罩高度 1170
mm 平台离地高度 460 mm

作业范围

最大挖掘高度 2920
mm 最大卸载高度 2010 mm

最大挖掘深度 1880
mm 最大挖掘半径 3500 mm

最大地面水平挖掘距离 3420 mm 最大挖掘高度的挖掘半径 2410 mm

最小回转半径 1530 mm 推土铲最大铲斗深度 170 mm

推土铲最大抬起高度 205 mm

本产品的品牌是玉工，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是小型，传动方式是液压，铲斗容量是0.07-0.04 (m³)，发动机功率是13.6 (kw)，最大挖掘宽度是3500 (mm)，最大挖掘深度是1880 (mm)，回转速度是10 (rmp)，爬坡能力是30 (°)，整车重量是1500 (kg)，适用范围是通用，产品类型是全新，型号是YG15-8