

皮带摩擦混凝土搅拌机 混凝土水泥搅拌机 砂浆滚筒搅拌机

产品名称	皮带摩擦混凝土搅拌机 混凝土水泥搅拌机 砂浆滚筒搅拌机
公司名称	郑州大广机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:350 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	河南省郑州市高新区化工路369号(中钢集团南300米)
联系电话	0371-67857833 15890620958

产品详情

该机是目前国内外先进、理想的机型，具有自动化程度高、搅拌质量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、衬板及叶片使用寿命长，维修保养方便等优点。适用于塑性、干硬性、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆的搅拌。本机采用机动出料，能与翻斗车配套使用，是各种建筑工地的理想机具。

型号	js500	js750	js1000
出料容量	500l	750l	1000l
进料容量	800l	1200l	1600l
生产率	25-30 m ³ /h	35 m ³ /h	40 m ³ /h
搅拌轴转速	35r/min	27 r/min	27 r/min
料斗提升速度	18m/min	18m/min	18m/min
搅拌电机功率	18.5kw	30 kw	37 kw
提升电机功率	4.5-5.5 kw	7.5 kw	11 kw
骨料最大粒径	60-80mm	60-80mm	60-80mm
外形尺寸(长x宽x高)	2850x2700x5246mm	5138x4814x6388mm	5338x3300x6510mm
整机重量	4200kg	7156kg	8000kg

主要技术参数

型号	jzc200	jzc250	jzc300	jzc350
出料容量(升)	200升	250升	300升	350升
进料容量(升)	320	400升	480升	560升
生产率(立方米/小时)	6-8	6-8	9-12	10-14
搅拌筒转速(转/分)	17	17转/分	15转/分	14转/分
骨料最大颗粒(毫米)	60	60毫米	60毫米	60毫米

供水精度	误差 2%	误差 2%	误差 2%	误差 2%
搅拌提升功率	4kw	4kw	4kw	5.5kw
水泵功率	0.55kw	0.55kw	0.55kw	0.75kw
最大拖行速度	20公里/小时	20公里/小时	20公里/小时	20公里/小时
外型尺寸 (mm)	2250*1980*2750	2250*1980*2750	2500*2000*2800	2766*2140*3000
整机重量 (kg)	1300	1300	1350	1950

销售热线：13526563710

客服电话：0371-86036393

qq:2350260693

温馨提示：公司有现货，欢迎前来考察洽谈。付运费即可发，货剩余货款提货付清。

本产品的品牌是大广，型号是350，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是2（m³/h），混凝土最大出口压力是1.5（Mpa），额定进料容量是300（m³），额定出料容量是200（m³），料斗提升速度是36（m/min），骨料最大粒径是6（mm），电机功率是3（kw），卸料方式是反转，搅拌功率是3（kw），拌筒转速是30（min），搅拌轴转速是30（r/min），外形尺寸是150*160*160（mm），整机重量是300（kg），规格是350，是否提供加工定制是是