

杭州小森机械JHBT30/1010S混凝土泵

产品名称	杭州小森机械JHBT30/1010S混凝土泵
公司名称	杭州小森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JHBT30/1010S 混凝土机械类型:混凝土搅拌机
公司地址	桐庐县分水镇院士路927号
联系电话	58509678 13429191000

产品详情

搅拌拖泵简介

本产品是搅拌拖泵的领先者，搅拌与泵送合二为一。

采用优化设计，保证了独立的混凝土泵操作、维护空间，人性化的遥控操作，轻松实现混凝土搅拌、泵送。产品是新农村建设的利器，是中、小建筑施工的好帮手，是混凝土施工设备租赁的最佳选择。

技术参数表

名称	jhbt30/1010s
型号	
最大理论输送量max. max.theoretical conveying capacity m ³ /h	35/20
最大泵送压力 max.pumping pressure mpa	10/6
分配阀形式 distributing valve form	s管阀 s-valve
主油泵 main oil pump	k3vg112
主油缸缸径/行程 main oil cylinder diameter/stroke mm	110/1000
混凝土缸径/行程 concrete cylinder diameter/stroke mm	160/1000
电机功率	45

motor power kw	
油箱容积	200
oil tank volume l	
上料高度	1150
material feeding height mm	
出料口径	125
material outlet diameter mm	
料斗容积	0.4
hopper volume m3	
最大允许骨料粒径	卵石 40/碎石 30
max. aggregate diameter mm	cobble40.detritus30
混凝土搅拌机 concrete mixer	
出料容量	350
discharge capacity l	
进料容量	560
feeding capacity l	
搅拌电机功率	5.5
mixing motor power kw	
卷扬电动机功率	5.5
hoisting motor power kw	
水泵功率	0.75
water pump power kw	
额定生产率	10
rated productivity m3/h	
整机质量	4000
overall weight kg	
外形尺寸(长*宽*高)	4000*2090*2850
overall dimension(l*w*h)mm	
运输状态	5300*2090*3600
transport state	
工作状态	
working state	

细节说明

杭州小森机械简介：杭州小森机械制造有限公司占地十余亩，拥有固定资产近千万，下设协作分厂30余家。1) 系全国和利建筑工程设备协会会员单位，2) 中国质量协会建设机械分会会员企业，建设部推荐产品。3) 公司集科研.设计.开发.生产和外销于一体。产品畅销全国30个省市，远销埃塞俄比亚.毛里求斯.安哥拉.印度.俄罗斯.蒙古.南非.关岛（找出国家图片）等世界十余个国家和地区。产品深受广大海外客商

的欢迎和好评。由于公司产品质量上的严格把关.技术上的不断创新，先后被有关部门评为“重质量守诚信示范单位”、“专利示范企业”等荣誉称号。

本产品的品牌是杭州小森，型号是JHBT30/1010S，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，混凝土理论输送量是35/20（m³/h），混凝土最大出口压力是10/6（Mpa），额定进料容量是560（m³），额定出料容量是350（m³），骨料最大粒径是40/30（mm），电机功率是5.5（kw），搅拌功率是5.5（kw），外形尺寸是4000*2090*2850（mm），整机重量是4000（kg）