

南京德威马单梁起重机LDA10T16.5M质优价廉的电动单梁起重机

产品名称	南京德威马单梁起重机LDA10T16.5M质优价廉的电动单梁起重机
公司名称	南京德威马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京德威马 型号:LDA
公司地址	江苏南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
联系电话	86 025 86600455 18061881088

产品详情

电动单梁起重机广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。

设有地面和操纵室两种操作形式。操纵室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。

电动单梁起重机广泛应用于机械制造车间、冶金车间、石油、石化、港口、铁路、民航、电站、造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小等优点。

电动单梁起重机系列产品一、Lda型电动单梁桥式起重机 本起重机的设计制造及检验符合gb/t3811、gb/t6067、gb/t1306、gb/t9008等有关标准。产品在吸收国外先进技术的基础上，采用新材料、新工艺、著名品牌的优质配套元器件，是具有高质量、高性能、低维修成本的产品，广泛用于工厂车间、库房、露天场地装卸搬运物料主要性能特点 1、起重机整机由桥架、电动葫芦、大车运行机构、电控设备四大部分组成。2、起重机操纵方式分地面操纵和司机室操纵两种。司机室操纵大车运行速度较快，地面操纵大车运行速度较慢。用户需要时可以选取用遥控器操纵

3、桥架：主梁为工字钢或工字钢+箱形梁的组合断面，端梁为型钢或钢板的焊接结构，主端梁采用高强度螺栓连接，安装方便、性能可靠。4、起升采用cd1（单速）/md1（双速）型电动葫芦，运行机构采用三合一驱动装置。为改善使用性能，按用户要求，起升可以采用国内外著名品牌的低净空电动葫芦，大车运行可以采用软驱动或变频调速。对吊运危险物品和液态金属等特殊需要的起重机，可以提供双制动器，增加电气控制的安全措施。5、电气控制有短路保护、失压保护、过流保护等多种安全保护。电气零部件选用国内著名企业

的名牌产品，保证运行稳定可靠。6、本厂新设计生产有全面贯彻了iso、din、fem、iec等先进标准的电动单梁起重机，运行机构采用软启动电动机，使用性能全面提升，运行平稳可靠、噪音小、无冲击，使用寿命长，维护费用低，供用户选用。

起重量：1t、2t、3t、5t、10t、16t、20t 工作级别：a3-a5 跨度：7.5-22.5m。

本产品的加工定制是是，品牌是南京德威马，型号是LDA，起重机类型是单梁起重机，操作形式是遥控，结构形式是箱型梁，跨度是16.5（米），悬臂长度是0（米），有效起升高度是9（米），额定起重量是10（吨），适用范围是工厂仓库，大车运行速度是20（m/min），规格是LDA10T16.5MA3