

# CD1 MD1电动葫芦 河南一重

产品名称	CD1 MD1电动葫芦 河南一重
公司名称	河南一重起重机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南一重 型号:CD1MD1
公司地址	中国.郑州市.金水区.农业路
联系电话	86-0371-56668128 18768866168

## 产品详情

钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点，既可以单独安装在架空工字梁上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用，环链电动葫芦性能可靠，操作方便，结构先进等特点，体积小，重量轻，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物电动葫芦起重量：0.25t-10t电动葫芦起升高度：6m-30m电动葫芦工作级别：m3电动葫芦工作级别：20(30)m/min电动葫芦起升速度：8m/min[10t为7m/min]电动葫芦主要结构：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，软缆电流引入器，限位器。电机采用锥形转子电动机，集动力与制动力于一体。电动葫芦单梁、桥式起重机、门式起重机、悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬用。因此，它是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。电动葫芦特点：重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳，操作简单，使用方便，它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用，也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用，cd1型电动葫芦广泛应用于工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合，是起升搬运物品，最理想的起重设备，起重量：500-1000-2000-3000-5000-10000-16000-20000kg 起升高度：6、9、12、18、24、30(m) 电动葫芦可以安装在葫芦单梁、桥式起重机、门式起重机、悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬用。因此，它是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械，电动葫芦具有两种速度——常速和慢速。慢速工作时，可以满足精密装卸、砂箱合模、机床检修等细作业的要求。起重量：500、1000、2000、3000、5000、10000、16000、20000(kg) 起升高度：6、9、12、18、24、30(m) 电动葫芦运行条件：环境温度：-20 ~ +40 工作制度：中级jc25%重级：jc40%当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度jc40%的电动葫芦，重级工作制度jc40%的电动葫芦是用于工作比较繁重，负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下微型电动葫芦又名民用电动葫芦，能适用于各种场合起重1000公斤以下的物质，特别适用于高层楼房的住户能方便地从楼下吊起较重的生活用品，并适用于各种场合吊卸小件货物，结构简单、安装方便、小巧玲珑，且用单相电作为动力源，用途十分广泛这种新型电动葫芦被广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件总装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流输送等场合，对在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业，更能显示出它的优良品质，是定柱式、墙壁式旋臂起重机的最佳配套产品，其余减速器均采用斜齿轮三级减速。齿轮及轴采用合金结构钢或优质碳素钢加工而成，并经合适的热处理确保其可靠性与寿命。箱体、箱盖用铸铁制造，减震性好，密封可靠。为0.25--16t钢丝绳电动葫芦的主要配套产品。

联系电话：0373-7113955 13323806800 陈

qq：344066843

本产品的加工定制是是，品牌是河南一重，型号是CD1MD1，起重机类型是单梁起重机，操作形式是空操地操遥控，结构形式是钢质，跨度是9（米），悬臂长度是9（米），有效起升高度是不限（米），额定起重量是不限（吨），适用范围是吊运，大车运行速度是2030（m/min），最大回转速度是8（r/min），属性是属性值