

# 提升平牵设备卷扬机\_卷扬机型号\_卷扬机

产品名称	提升平牵设备卷扬机_卷扬机型号_卷扬机
公司名称	郑州瑞昌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞昌 型号:2t-16t
公司地址	郑州市中原区须水街道须水工贸园82号
联系电话	15838393575 13014583606

## 产品详情

提升平牵设备卷扬机厂家\_卷扬机型号\_卷扬机批发价 24小时咨询热线15617427682

卷扬机，用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备，又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。可单独使用，也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件，因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。主要运用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。

### 注意事项

#### 一、卷扬机使用时的注意事项

- 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，最少应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，应予更换。
- 3、作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、作业中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时应暂停操作，待弄清情况后后方可继续作业。
- 7、作业中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。

- 8、作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。
- 9、钢丝绳在使用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。
- 10、严禁超载使用。即超过最大承载吨数。
- 11、使用过程中要注意不要出现打结.压扁.电弧打伤.化学介质的侵蚀。
- 12、不得直接吊装高温物体，对于有棱角的物体要加护板。
- 13、使用过程中应经常检查所使用的钢丝绳，达到报废标准应立即报废。

## 二、卷扬机钢丝绳的报废标准

本产品的加工定制是否，品牌是瑞昌，型号是2t-16t，起重机类型是卷扬机，操作形式是平牵提升，结构形式是卧式，跨度是10（米），悬臂长度是5（米），有效起升高度是20（米），额定起重量是5（吨），适用范围是平牵提升，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是8（kN.m），最大回转速度是9（r/min），规格是2,3,5,8,10,12,16