

## 5吨电动/电控卷扬机，双速卷扬机，建筑卷扬机

产品名称	5吨电动/电控卷扬机，双速卷扬机，建筑卷扬机
公司名称	郑州鑫宏机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫宏 型号:JK-0.5T,1T,1.5T,2T,3T,5T,8T,10T,
公司地址	郑州市金水区文化路85号7层707号
联系电话	13523094678 13523088279

### 产品详情

#### 结构特点：

电控减速机卷扬机是由机座、减速机、弹性联轴器、制动器、卷筒、电动机和电器设备等部件组成，结构紧凑，工艺合理，性能稳定，使用方便。各种型号卷扬机采用电磁制动器，自动刹车。具有安全可靠，迅速方便等特点。对于起升高度和装卸量大工作频繁的情况，调速性能好，能令空钩快速下降。对安装就位或敏感的物料，能用较小速度。

该系列卷扬机是普遍适用的起重设备，它可以单独使用，也可以联合使用，或其它机械组成大型复杂的起重机械。本机通用性强，可以用来升降重物或作牵引动力；用途广泛，是建筑工地、厂矿企业、交通运输、仓库码头和安装工程必备的一种机械。

#### 工作原理：

当电源输入后，电动机和电磁制动器电路同时被接通，由于电磁吸合作用，制动器闸瓦打开，电动机开始旋转，将动力经弹性联轴器传入减速器，再由减速箱通过带动卷绳筒，从而达到工作目的。

#### 保养与维护：

卷扬机日常保养工作非常重要，每班都要保持机器的清洁，充分润滑，以保证制动器的灵活；检查轴承座、制动器、操纵杆部位的固定螺栓松紧，钢丝绳有否断丝等情况。机器的电器设备，在工作三个月后，可进行一级保养，全面清洗机器更换或补加润滑油、检查调整制动器，减速机和其它电器设备情况，半年或一年进行二级保养，须测定电动机的绝缘电阻和拆检电动机、减速机、制动器、钢丝绳、卷筒及电气设备系统磨损情况等。应更换磨损的零部件，并更换润滑油，使机器恢复原有的性能作用，更好地为生产服务。

#### 安全注意事项：

- 1.该设备严禁乘人；
- 2.提升架下面严禁站人；
- 3.该机严禁作钢筋拉直用；
- 4.该机作提升用，上下限位开关必须灵活可靠；
- 5.电控箱必须有可靠的接地装置。

6.出现以下情况之一，必须停机检查：

- (1) 制动器零件出现有裂纹时应及时更换。
- (2) 制动器摩擦块磨损程度达50%时应更换。
- (3) 制动轮工作表面磨损程度达2毫米时应及时更换。
- (4) 制动器弹簧出现塑性变形时在更换。
- (5) 联轴器出现裂纹或弹簧原件严重磨损时应更换。

(6) 传动齿轮出现裂纹、断齿、齿面点蚀达啮合面的30%且深度达齿厚的10%时的应更换。

7.漏电保护装置必须接入使用，不得拆除。

技术参数：

卷扬机 型号		jk 0.5 t	jk 1 t	jk 1.5 t	jk
钢丝绳额定拉力 kn		5	10	15	2
总传动比 i		36 . 6	40 . 59	54 . 38	54
卷筒	直径长度 mm	165x350	165x400	325x640	219x
	钠丝绳 (容绳量) m	50 ( 100 )	70 ( 160 )	80 ( 200 )	80 ( 1
钢丝绳	规格	6x19	6x19	6x19	6x
	直径 mm	7 . 7	9 . 3	19 . 5	12
	提升速度 m/mim	22	22	9	2
电动机	型号	y100l-4	y132s-4	y160l-6	y160r
	功率 kw	2 . 2	5 . 5	11	1
	转速 r/mim	1420	1440	970	14
制动器型号		tj2-100	tj2-150	tj2-200	tj2-
外型尺寸 (长。宽。高)		700x620x340	753x740x400	890x870x500	980x88
整机重量 kg		130	220	330	42
卷扬机 型号		jk 3 t	jm 5 t	jm 8 t	jm
钢丝绳额定拉力 kn		30	50	80	1
总传动比 i		88 . 6	119 . 34	174.93	20

卷筒	1273x594	325x640	1273x594	420x900	500x1000
	100 ( 150 )	80 ( 200 )	100 ( 150 )	0 ( 3000 )	( 300 )
钢丝绳	6x19	6x19	6x19	6x39	6x37
	15 . 5	19 . 5	15 . 5	26	30
	16	9	16	9	9
电动机	y160m-4	y160l-6	y160m-4	y180l-6	y200l-6
	11	11	11	15	22
	1440	970	1440	960	960
	制动器型号	tj2-200	yzw300/45	yzw300/45	yzw300/45
	外型尺寸 ( 长。宽。高 )	1130x1020x550	1310x1240x800	1710x1580x870	1920x1650x870
	整机重量 kg	585	950	1600	2200

#### 售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

#### 售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

#### 售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

#### 产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

咨询电话：13523088279 ( 24小时服务)

qq客服：863428256 可货到付款

本产品的加工定制是是，品牌是鑫宏，型号是JK-0.5T,1T,1.5T,2T,3T,5T,8T,10T,，起重机类型是卷扬机，操作形式是电控，结构形式是钢铸，跨度是50（米），悬臂长度是18（米），有效起升高度是570（米），额定起重量是0.5（吨），适用范围是建筑工地，厂矿企业，交通运输，仓库码头，安装工程，大车运行速度是28（m/min），额定起重力矩是80（kN.m），最大回转速度是175（r/min）