

全自动直滑式吊运机，三柱直滑吊运机

产品名称	全自动直滑式吊运机，三柱直滑吊运机
公司名称	泊头市顺凯机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:顺凯 型号:ZH400
公司地址	泊头市交河镇新华街
联系电话	86-03178336687 15632705808

产品详情

型号：zd300全自动直滑式吊运机

zd400全自动直滑式吊运机

zd500全自动直滑式吊运机

zd600全自动直滑式吊运机

价格：2250元 2400元 2800元

额定电压（v）：220

额定功率（kw）：1.6-2.0-2.5

额定频率（hz）：50

最高起吊高度（m）：30-50-70

出厂钢丝绳直径（mm）：6

出厂钢丝绳长度（m）：30

转动力臂长度（mm）：3000

臂深出有效长度（mm）：1500-1800

室内安装高度（mm）：1800-3200

整机重量（kg）：92-96-100

备注：航吊式电机 上下前后纯遥控控制
快捷方便安全可靠

顺凯全自动直滑式吊运机是诞生于世纪之初的新产品，它体积小、重量轻，一个人自行车就能携带；它吊的高、速度快，30层楼房8分钟就能打来回；它便于安装、起重大、容易操作、效率高；它投资小、见效快、零风险、高回报它的问世是当今建筑装潢行业机械运料的重大突破，从此将结束高空装潢材料依靠人工搬运的历史。它极大地减轻了劳动强度，最大地创造了经济效益。

1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，可防止电机过热而烧毁；减速机为两级齿轮减速，固连于电机；离合器、制动器与绳筒装为一体，但离合器处于脱离状态时，可实现快速下降，操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机，用户可根据需要配备吹风机进行强制冷却。壳体自身带有工具箱，内装有离合器手柄、带制动柄的专用扳手、千斤螺母垫圈、杆顶帽、按钮起动机、行程开关、电线和说明书等。

2、支架部分由螺杆，千斤螺母及立杆构成的主杆和转动臂组成。转动臂可在主杆上转动360度，在臂端设有行程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。

操作按钮起动机实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开，并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

吊臂区别：

1.直滑式吊臂成直滑轨道式 长度2到3米 运用更自如

2.旋转式吊运机吊臂成斜角度支撑式长达1.2米

支撑区别：

1.直滑式支撑是3根钢管成三角形站立 更安全更可靠

2.旋转式吊机是2根主杠灵活运用表现出了它的便捷特点

电机区别：

1.直滑式吊运机采用2.2大功率电机吊运500kg没问题

2.旋转式吊运机采用1.6功率电机最高型号的可吊300kg

最大区别：

1.直滑式吊运机最大长处 适合各地楼房以及大小窗口

2.旋转式吊运机最多可运用在宽度直径位0.7米的窗口

本产品的加工定制是是，品牌是顺凯，型号是ZH400，起重机类型是卷扬机，操作形式是，，结构形式是，，跨度是，（米），悬臂长度是，（米），有效起升高度是，（米），额定起重量是，（吨），适

用范围是，，大车运行速度是，（m/min），额定起重力矩是，（kN.m），最大回转速度是，（r/min），规格是臂深出有效长度（mm）：15