

巴斯夫 PBT B 4300 G2 高韧性PBT

产品名称	巴斯夫 PBT B 4300 G2 高韧性PBT
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高韧性 尺寸稳定 高流动 型号:B 4300 G2 用途:电子电器应用 温控器 拨动开关
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 (注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

巴斯夫 PBT B 4300 G2 高韧性PBT---B 4300 G2 is an easy flowing injection molding PBT with 10% glass fiber reinforcement for rigid, tough, and dimensionally stable parts

B 4300 G2

聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯|PBT

德国巴斯夫

填充物:注塑

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 1.37

吸水率 (23 ° C) 0.40

湿度 (equilibrium 23 ° C/50% r.h.) 0.20

成型收缩率 (<span title="Mould temperature, injection moulding Moulding shrinkage, free, longitudinal / transverse (260 ° /80 °) 6)" &g)	0.60 / 1.20
机械性能 拉伸强度 额定值单位测试方法	4500
拉伸应变	90
名义断裂应变	3.5
弯曲应变	140
CHARPY缺口冲击强度 (23 ° C)	40
Charpy无缺口冲击强度 (23 ° C)	5.0