

重庆 废气处理设备玻璃钢酸气净化塔 免费勘查现场

产品名称	重庆 废气处理设备玻璃钢酸气净化塔 免费勘查现场
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21845.00/套
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢酸雾净化塔对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于净化设备的选择。

该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠溶液进气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，后回流至塔底循环使用。

玻璃钢酸雾净化塔可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

玻璃钢有机气体净化塔选用填料塔对废气开展净化处理，合适于持续和间歇性排出废气的整治;加工工艺简易，管理方法实际操作及检修非常便捷简约，不容易对生产车间的生产制造导致一切危害;应用领域广，可另外净化处理多种多样废弃物;损耗较低，实际操作延展性大，且具备非常好的除雾特性;塔架可依据具体情况选用FRP/PP/PVC等原材料制做;填料选用高效率、低阻的鲍尔环，可完全地除去汽体中的臭味、有害物等。

该加工工艺与商品具备构造简易、耗能低、净化处理高效率和应用领域广的特性，有机气体废气由通风风管引进净化塔，历经填料层，废气与氧化钠溶液水溶液开展汽液两相充足触碰消化吸收化学反应速率，有机气体废气历经净化处理后，再经除雾板脱干除雾后由离心风机排进空气。消化吸收液在塔底经水泵增加后在塔上自喷而下，最终流回至塔底循环系统应用。

玻璃钢净化塔应用常见问题：

1、假如安裝和工作中在户外，冬天留意水池防寒。在应用的情况下，先打开循环系统水泵2-3分钟，再打开离心风机。关机时，先关掉离心风机1-2分钟，再关掉循环系统水泵。

2、根据应用的情况，按时查询塔架底端池中的液酸深层和排气管的有机废气处理水平，当超出规范的情况下。一定要拆换底端储水箱中的吸附剂。按时维修，查验盘类自喷管及填料的添充状况，并清理整洁。

3、玻纤弹性体材料纯化塔应安装在混泥土基本上，依据必须，水泵和离心风机应做成另一混泥土基本。在运送和安装全过程中留意维护，不必毁坏车体和构件。

如果您需要玻璃钢喷淋塔或其他玻璃钢产品，欢迎联系江苏格菲普玻璃钢有限公司。我们将优质的产品和完善的服务，为您的项目提供支持和解决方案。

主营业务:

o 玻璃钢喷淋塔

。 玻璃钢生物除臭塔

。 玻璃钢拱形盖板

o 玻璃钢储罐

。 玻璃钢废气净化塔

。 玻璃钢活性炭(纤维)吸附塔

。 玻璃钢管道

。 玻璃钢水箱

o 玻璃钢洗涤塔

。 玻璃钢生物滤池

。 玻璃钢吸收净化塔

。 玻璃钢化粪池