

浙江高压无气喷涂机

产品名称	浙江高压无气喷涂机
公司名称	杭州顺顺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长江 型号:QPT7037 类型:涂装设备
公司地址	浙江 杭州市萧山区 原野汽配五金市场12-14号
联系电话	057182733805 15223770725

产品详情

高压无气喷涂机，具有流量大，适用范围广，操作方便等特点。

本机不但适宜喷涂普通涂料，也适宜喷涂较高粘度涂料，如油脂漆类、醇酸树脂漆类、硝基漆类、环氧树脂漆类、橡胶漆类、环氧沥青漆类、水溶性涂料和乳胶涂料等多种涂料的喷涂。适宜机械、重型机械、汽车、机车车辆、集装箱、皮革、家具、建筑等行业喷涂各种涂料。

由于本机所配电机为普通电机，机器应置于通风条件良好的环境中使用。

2.主要参数

- 1) 电机功率(kw)-----3
- 2) 电压(v)-----380
- 3) 最高压力(mpa)-----25
- 4) 常用压力(mpa)-----10-20
- 5) 最大流量(l/min)-----6
- 6) 质量(kg)-----85
- 7) 外形尺寸(mm)-----670 × 420 × 660

3.外形及结构原理

3.1外形: 见图一

3.2结构原理：见图二

其原理为：隔膜下方为一径向柱塞泵，称油泵；隔膜上方称为涂料泵。当偏心轴b在电机的直接驱动下转动，推动柱塞q上行压油，使油压力升高，高压油推动隔膜m向上凸起，当偏心向下时，柱塞由柱塞弹簧推向下行，油压降低，隔膜m在隔膜弹簧的作用下向下凹，隔膜上、下往复移动，使漆泵腔（即隔膜上方）交替产生高压或负压，当油漆腔内为负压时，吸入阀f1在负压作用

下自行打开，压出阀f2关闭，吸入涂料。当柱塞向上运行，隔膜向上凸起时，涂料腔内处于高压，吸入阀f1自动关闭，压出阀f2自动打开压出涂料，涂料

本产品的品牌是顺昌交通，型号是hhy-1，路面机械类型是划线车，发动机型号是syt，额定功率是5.5（kw），辊轴直径是100（mm），额定转速是3000（rpm），摊铺厚度是30（mm），摊铺宽度是332（mm），摊铺速度是55（m/min），搅拌能力是50（kg），行驶速度是15（m/min）