

山顿蓄电池6GFM-120 12V120AH铅酸免维护弱电机房稳定电压专用

产品名称	山顿蓄电池6GFM-120 12V120AH铅酸免维护弱电机房稳定电压专用
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	型号:6GFM-120 产品特性:铅酸免维护 品牌:山顿
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

山顿蓄电池产品简介：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳

，放电平台平缓。

- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率

震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池

从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

- 5、耐过

放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电

要求的电阻），恢复容量在75%以上。

- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电

48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上 95%以
7、耐大电流性好

：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
8、高压

缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。 10、

高级铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力适用于以下用途：UPS电源，电信，太阳能，发电机，应急照明系统、电力系统、通信系统、防盗

及异常报警系统、UPS系统、起动系统等。产品特点：（1）使用寿命长：缚度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿

命。（2）自放电低：高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。（3）维护简单：特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程

中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。（4）安全性高；电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生。（5）洁净环保：电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀，可钟将电池安装在

办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

应用领域：报警系统； 应急照明系统； 电子仪器； 铁路、船舶；
邮电通信； 电子系统； 太阳能

、风能发电系统； 大型UPS及计算机备用电源； 消防备用电源；
峰值负载补偿储能装置。1 UPS电池(山特蓄电池)应用领域不间断电源 军备电源医疗设备
监控系统 信设备 航空/航海系统 化工业 电厂/电站等2
PS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池特性 维护（寿命期内无需加酸加水）。使用严格的生产
工艺，单体电压均衡性佳。采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极
小。 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。3
特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池安装要求 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏
液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源，热源（大于2
M）的地方，有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环 度在15-25度。使得电池

有较长的使用寿命。 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过放电。 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。4 UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项 拆装电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。 电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。5 山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池规格山顿蓄电池是UPS不间断电源的动力来源，又是一种易耗品，并且价格较高，山特电池小编认为因此使

山顿蓄电池保持良好的工作状态，延长其使用寿命，无论从环保或经济角度讲，都有很大的实用价值