

8+5厚塑胶跑道 湖南 硅PU塑胶球场施工设计施工于一体

产品名称	8+5厚塑胶跑道 湖南 硅PU塑胶球场施工设计施工于一体
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

8+5厚塑胶跑道 湖南 硅PU塑胶球场施工设计施工于一体厚度:不少于4.5mm才能达到使用标准维护管理:无需经常维护,但容易老化、褪变、产生裂纹、附着力差、透气性差,容易起鼓,2~3年后出现褪色(解释:颜色失去鲜艳;变得暗淡),需重新着色。承接范围:长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界.塑胶跑道主要分为:混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为:硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 EPDM塑胶跑道是一种常见的运动场地材料,具有耐磨、耐候、耐酸碱等优点,被广泛应用于田径场、篮球场、网球场等场地。然而,随着时间的推移,塑胶跑道的颜色可能会出现褪色或者需要更换。那么,如何修改EPDM塑胶跑道的颜色呢?

1、场地基础里含水率高2、基础未清洁干净

首先,修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆的方式实现。在选择涂料时,应该考虑到其对EPDM材料的附着力和耐久性。建议选择专门用于塑胶跑道的耐候性涂料,以确保颜色持久且不易褪色。在涂覆前,应对塑胶跑道进行清洁和修复,确保表面光滑、无杂质。然后,使用专业的涂刷或喷涂设备,均匀地涂覆涂料在塑胶跑道上。涂覆后,应充分干燥并进行适当的固化处理,以确保颜色的稳定性和耐久性。

一、硅PU球场材料方面:硅PU球场涂料是用十几种物质的混合,各物料一定要分散均匀),且各物料含量、大小一定要科学合理。硅PU球场常见的刮痕问题基本上是物料搭配和搅拌环节,尽量把各种配料搅拌均匀,减少问题。

另外,EPDM塑胶跑道的颜色也可以通过更换颜色层实现。这种方法通常适用于颜色完全褪色或需要更换颜色的情况。首先,需要将旧的颜色层进行清除,可以使用专业的清洗剂和工具进行清洗。清洗后,应清洁并修复塑胶跑道表面,以确保新的颜色层能够牢固附着。然后,选择适合的颜色层,根据厂家提供的指导进行施工。施工完成后,应充分干燥和固化,确保颜色稳定且耐久。

无论是涂覆还是更换颜色层,都需要注意以下几点。首先,应选择符合环保标准的涂料或颜色层,以确

保对环境和健康的影响化。其次，施工过程中应注意安全，佩戴适当的防护装备，避免涂料或颜色层接触皮肤和眼睛。此外，应根据塑胶跑道的使用情况和预期寿命，选择合适的涂料或颜色层，以确保其耐久性和维护成本的可控性。在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家在硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。3、要确保现场施工人员具备专业的知识，别以为随便一个工人可以专业地进行硅PU球场施工。现场施工人员必须在施工单位进行严格的培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递），一般情况下，施工人员都需要经过各种防火、防电、防毒等安全教育及相关危险应对技巧培训（作用:知识传递、技能传递、标准传递）后，才能正式进行现场施工的。

总之，修改EPDM塑胶跑道的颜色可以通过涂覆或更换颜色层来实现。在进行任何修改之前，应充分了解塑胶跑道的材料特性和使用情况，选择适合的修改方法和材料。同时，施工过程中应注意安全和环保，预先测试和选择专业施工团队，以确保颜色修改的效果和质量。8+5厚塑胶跑道 湖南 硅PU塑胶球场施工设计施工于一体三、硅PU球场施工：硅PU球场涂料是用十几种物质的混合，各物料一定要分散均匀，且各物料含量、大小一定要科学合理。硅PU球场常见的刮痕问题基本上是物料搭配和搅拌环节，尽量把各种配料搅拌均匀,减少问题。

[大中小学塑胶跑道 怀化 篮球场地坪漆施工一站式采购商](#)