

现货供应PC 1603-03 韩国LG 紫外线稳定 高耐热性 高粘度 脱模性能良好

产品名称	现货供应PC 1603-03 韩国LG 紫外线稳定 高耐热性 高粘度 脱模性能良好
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:韩国LG 1603-03 性能参数:紫外线稳定 高耐热性 高粘度 脱模性能 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

产品说明：

LUPOY PC 1603-03 resin is designed for extrusion products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength.

物性信息：

紫外线稳定剂
特性

紫外线稳定剂
抗撞击性，良好

良好的熔体强度

耐热性，高

清晰度，高

脱模性能良好

粘度，高
片材
挤出

用途
加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg) 3.0

收缩率 - 流动 0.50 到 0.70

吸水率

23 ° C, 24 hr 0.15

平衡, 23 ° C, 50% RH 0.32

机械性能额定值单位制测试方法 2410

抗张强度

屈服 60.0

断裂 72.0

伸长率

屈服 6.0

断裂 150

弯曲模量	2410
弯曲强度	96.0
悬臂梁冲击 (23 ° C)	950
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)	无断裂
热变形温度 (1.8 MPa)	
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm	146
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm	132
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm	143
维卡软化温度	151
线形热膨胀系数 - 流动 (-40 到 82 ° C)	6.8E-5
折射率	1.586
透射率	89.0
雾度	0.70 到 1.5

