新型SC200施工升降机设计新颖结构合理操作方便

产品名称	新型SC200施工升降机设计新颖结构合理操作方便
公司名称	郑州锐鼎机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锐鼎 型号:SC200/200
公司地址	郑州市中原区中原中路171号11号楼综合楼2单元28层2820号
联系电话	13607677986

产品详情

施工升降机：sc系列施工升降机介绍

sc系列施工升降机为齿轮、齿条式传动，采用国内外先进技术，经自行多年消化、创新，设计新颖、结构合理、
、工作安全可靠。

标准节规格可分为800×800×1508与650×650×1508两种规格，结构形式有scd双驱动有对重，sc三驱动无对重，
式及变频控制等多个品种。该设备适用260m以上的桥梁、烟筒、大厦等高层建筑的施工人员及物料运输，也可
处，作为垂直运输用。

公司最新研制的微控自动平层装置，楼层无线呼叫器，超载语音报警器（可供用户选择）。该设备功能齐全，
，也可以单独使用，也可以随意组合搭配在同一块电脑主板上成为一个整体，实现自动化操作。

·普通施工升降机技术参数表

类型		型号	提升速度 (m/min)	额定载重量 (kg)	对重重量 (kg)	电机功率 (kw)	备注
单笼	带对重	scd120t	33	1200	600	1×15	吊笼外形尺寸推荐规格2.5×1.3×2.5； 3×1.3×2.5； 3.2×1.5×2.5； 吊笼的外形尺寸规格也可根据客户需

		scd200	34	2000	1000	2×11	求制作。
	不带对重	sc100	34	1000	0	2×11	
		sc200	34	2000	0	3×11	
双笼	带对重	scd120/120	34	2×1200	2×600	2×1+15	
		scd200/200	34	2×2000	2×1000	2×2+11	
	不带对重	sc100/100	34	2×1000	0	2×2+11	
		sc200/200	33	2×2000	0	2×2+11	

· 变频无级调整施工升降机技术参数表

类型		型号	提升速度(0/min)	额定载重量(kg)	电机功率(kw)	变频器功率(kw)	对重重量(kg)	备注
中速	单笼无对重	scz200gz	0~63	2000	3×18.5	55	0	1.吊笼尺寸推
	单笼带对重	scz200gz	0~63	2000	2×15	30	2000	.5×1.3×2.5；
	双笼无对重	scz200/200gz	0~63	2×2000	2×3×18.5	2×55	0	×2.5；3.2×1
高速	单笼无对重	sc100gk	0~96	1000	3×22	75	0	；
		sc200gk	0~96	2000	3×22	90	0	
	单笼带对重	scd200g	0~96	2000	3×15	45	2000	吊笼尺寸规格
	双笼无对重	sc100/100gs	0~96	2×1000	2×3×22	2×75	0	据客户需求制
		sc200/200g	0~96	2×2000	2×3×22	2×90	0	
	双笼带对重	scd200/200g	0~96	2×2000	2×3×15	2×45	2×2000	2.型号中带“s sew电机减速 速施工升降 3.可选配国产 动装置。

*用户可根据需要加装全自动加油装置。

本产品的加工定制是是，品牌是锐鼎，型号是SC200/200，起重机类型是塔式起重机，操作形式是电动，结构形式是塔式，跨度是5-30（米），悬臂长度是5-30（米），有效起升高度是0-300（米），额定起重量是1-3（吨），适用范围是建筑工程，码头，厂房，桥梁，烟囱等的建设，大车运行速度是34（m/min），额定起重力矩是50（kN.m），最大回转速度是35（r/min）