

# 0.5吨-10吨电动旋转式悬臂吊

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 0.5吨-10吨电动旋转式悬臂吊  |
| 公司名称 | 昆峰重工（苏州）有限公司      |
| 价格   | 23000.00/台        |
| 规格参数 | 品牌:昆峰重工<br>型号:BZD |
| 公司地址 | 江苏省昆山市            |
| 联系电话 | 13914965381       |

## 产品详情

### 苏州可旋转立柱式悬臂吊

悬臂吊起重机工作强度为轻型，起重机由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行，并起吊重物。起重机旋臂为空心型钢结构，自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。内置式行走机构，采用带滚动轴承的特种工程塑料走轮，摩擦力小，行走轻快；结构尺寸小，特别有利于提高吊钩行程。

### 悬臂吊特点

悬臂吊起重机是为适应现代化生产而制作的新一代轻型吊装设备,配合了可靠性高的环链电动葫芦尤其适用于短距离，使用频繁，密集性吊运作业，具有、节能、省事、占地面积小，易于操作与维修等特点。

移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点，是自动生产线上必备的单独应急吊装设备，有了它能确保生产线畅通无阻。

欧式悬臂吊与cd1、md1型电动葫芦配套使用，成为一种有轨运行的轻小型起重机。本产品为一般用途的起重机，多用于机械制造，装配车间及仓库等场所。如带有马达抓斗作吊具，则可装卸和搬运散粒物品。本产品适用起重量0.5t，1、2。起重机操纵方式设有地面（分为有线和无线两种）、操纵室操纵，可供用户选用。本产品不宜在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度与酸、碱类气体的场所工作，也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。本系列产品是采用国际先进标准制造的电动单梁起重机系列产品。整机结构新颖、工艺性好，操作灵活平稳，安全可靠。

本产品的加工定制型号是BZD，起重机类型是塔式起重机，操作形式是遥控操作，结构形式是箱型，跨度是22.5（米），悬臂长度是10（米），有效起升高度是5（米），额定起重量是10（吨），适用范围是各类型行车，大车运行速度是20（m/min），额定起重力矩是100（kN.m），max回转速度是100（r/min）