

防爆真空带手动电磁阀

产品名称	防爆真空带手动电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BXYZK 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐防爆真空带手动电磁阀，价格为1200元/件。

品牌属性：

上海欣一 - 作为一家国际化的阀门制造企业，上海欣一以其zhuoyue的品质和可靠性享誉全球。我们的产品经过严格的质量控制和测试，以确保为用户提供zhuoyue的性能和使用寿命。

型号属性：

BXYZK - 这款防爆真空带手动电磁阀的型号为BXYZK，该型号设计独特，具有高效的控制功能和稳定的性能。无论是在高温、低温还是高压环境下，它都能稳定运行，确保工业生产的安全和可靠性。

材质属性：

不锈钢 - 本产品采用优质不锈钢材质制造，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能。不锈钢材质不仅确保了产品的坚固性和耐用性，还能有效防止由于腐蚀产生的泄漏问题，提高系统的安全性和可靠性。

一、简介：

不锈钢真空电磁阀
是安装在机械式真空泵上的专用阀门。阀门与泵接在同一电源上，泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时，阀能自动将真空系统封闭，并将大气通过泵的进气口充入泵腔，避免泵油返流污染真空系统。

??????????

产品名称：	不锈钢真空电磁阀
产品型号：	XYZK
规格尺寸：	DN1-500mm
原理结构：	直动活塞式
控制方式：	常开、常闭、自保持
阀体材质：	铸钢、不锈钢304、316
阀芯材质：	不锈钢304
压力范围：	-0.1mpa
温度范围：	(-50) ~ (+120、+200、+250+350)
工作环境温度：	-10-+50 -40-+80
线圈工作温度：	<+50 、 <+85
适用介质：	蒸汽、空气、煤气、真空等
电源电压：	DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；
接线方式：	AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V 接线座式、引线式、插头式
介质粘度：	小于50Cst (大于50时需定制)
连接方式：	内螺纹、外螺纹
泄漏量：	零
备注：	特殊型可定制

???????

- 1, 电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。
- 2, 活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，动作密封性能高、寿命长。
- 3, jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。
- 4, 专制线圈，线圈不易烧毁。
- 5, 合理的密封材料和结构，密封性能更好。
- 6, 长期停止动作后重新启动，动作同样灵敏。
- 7, 接口尺寸通常为国家标准，客户可定制特殊接口。
- 8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀

产品应用：

防爆真空带手动电磁阀广泛应用于工业管道系统中，可用于气体、液体和蒸汽等介质的流量控制。特别适用于易爆、易燃和腐蚀性介质的处理，如化工、石油、制药等行业。它具有可靠的防爆性能，能有效阻止火花、热源等引发的爆炸事故。

产品特点：

防爆设计 - 采用防爆设计，具有更高的安全性和可靠性。

手动控制 - 配备手动控制装置，使操作更加简便和灵活。

电磁阀控制 - 采用电磁阀控制，具有快速响应和精准控制的优势。

真空带设计 - 拥有真空带设计，可防止介质泄漏和外界灰尘、杂质进入系统。

稳定性 - 基于先进的工艺和技术，确保产品在不同环境下的稳定性和可靠性。

购买防爆真空带手动电磁阀，选择上海欣一阀门有限公司，您将获得：

质量保证 - 我们保证产品的质量和性能，让您放心使用。

专业技术支持 - 我们拥有一支经验丰富的技术团队，随时为您提供专业的技术支持和咨询服务。

售后服务 - 我们提供完善的售后服务体系，让您无忧购买和使用。

广泛应用 - 上海欣一的产品广泛应用于全球各个行业，赢得了广大客户的xinlai和认可。

购买防爆真空带手动电磁阀，上海欣一阀门有限公司是您可靠的合作伙伴！