

四柱型直滑式小型上料机 龙腾

产品名称	四柱型直滑式小型上料机 龙腾
公司名称	巩义市城区龙腾建筑机械经营部
价格	面议
规格参数	品牌:龙腾 型号:LT300--500
公司地址	巩义市永安路(二中对面)
联系电话	15515586521

产品详情

产品说明： 一、概述 随着市场经济的不断发展,为适应国内外广大农村建筑及城市住宅小区低层建筑的需要,我厂研制的轻型移动式升降机广泛用于建筑工地水泥、砖头、砂、石、泥土等的吊装作业,经过多年的反复试验和实地作业,获得良好的经济效果。实践证明,该机具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪声小、效力高、移动就位轻便,使用效果安全可靠等优点而获得用户的好评。

二、整机结构简介及主要技术性能参数型号:400重量:100kg 电压:220v/380v功率:3kw钢丝绳长度:30m钢丝绳直径:8mm额定起重量:380kg安全等级: 该机由电动机作为驱动来源,通过蜗轮减速器驱动卷绳筒旋转带动钢丝绳和吊钩升降,并旋转摆臂完成吊装作业。 三、机器安装与操作使用注意事项 1、机器安装时,要认真检查做到:每一条钢丝绳需要扎头2只以上,并且使用固定板手或梅花板手锁紧。 2、支撑支架的楼板应牢固结实可靠,不得晃动;机架下面用杉木垂直顶紧加固,并用床绳绑好,以防止机台脱落掉下造成危险。

3、升降机起吊应注意周围凡有影响其吊装作业所伸出的模板,钢筋和其他障碍物必须除去,以便吊装作业能畅通、无阻卡攀牵等现象。 4、高压电线、水泥、砂浆搅拌机,应远离吊机作业点10米以外,以防止砂石、砖头、脱落飞溅等现象。 5、配备二名专业操作人员,进行实地作业,提吊,升降工作时严禁一切其他人员进入工作场所,起吊到1米高时其他人员应立刻离开场地,如遇行人通道应严禁通行,以确保安全。操作时身腰须绑上安全带在钢筋上勿在机身上。 6、作业前,应启动电源,空载作业检查各传动件是否正常,后面是否以吊1压6比例压好重物并注意观察操纵系统是否及时,可靠。 7、如遇电压偏低,则应减少起吊重量和起吊高度,以确保电机负荷正常。

8、支撑组合架,用钢丝绳加固加起四处。 特别注意:严禁空机吊重物、严禁超载以免损坏机器 四、机器的维修、保养 1、每班工作前应检查各紧固件是否锁紧、钢丝绳扎头是否扎紧;不得有松动脱落现象及整机检查是否正常。 2、各传动件应经常加注机油或润滑脂作业,如发现有不正常的响声,则应注意观察各部件是否正常或轴间隙是否调好,如有问题,应该停止操作纠正修复或更换零件、轴承等方可使用。 3、卷绳筒内钢丝绳,应该常涂以润滑脂,并经常检查钢丝绳有否断股,断丝,起毛等现象,如有应及时更换。 4、对电气部分应该常检查开关,触头,及时清除灰尘及更换故障元件,注意电气系统安全,避免触电漏电发生。 5、安装电线路时需要安装一只漏电保护器。 6、作业时,如发现起吊升降失灵,应及时修复减速机,以确保反自锁及时,安全可靠。 7、电缆线选用2---2.5m,电源频直按在电表边最好。 用户注意

:向我厂购买的吊机型号要记住,以便今后购买配件。 全国范围货到付款 为满足客户需求我厂2006年已经推出了全国范围内货到付款业务:我厂在坚守产品质量保证、价格优廉、服务信誉如金的

企业理念下,全国范围(不含港、澳、台地区)实行全方位货到付款。货到付款方式:按每台300元的订金打入我厂帐户,电话或传真及手机短信的方式通知我厂。我们将在款到24个小时内按你提供的地址发货。我处物流发货遍及全国任何一个角落,货到你方后,货款的余额你可交给当地的物流公司或直接打到我厂帐号,就可以取到订购的产品了。如此供货良好的信誉和环境,你还犹豫什么? 注明:可以根据用户的需求定制高层小吊机,可以定制一吨以下小吊机!

本产品的加工定制是是,品牌是龙腾,型号是LT300--500,起重机类型是双梁起重机,操作形式是半自动,结构形式是钢构,跨度是2.2(米),悬臂长度是3.2(米),有效起升高度是30(米),额定起重量是0.4(吨),适用范围是建筑装修,大车运行速度是1(m/min),额定起重力矩是1(kN.m),最大回转速度是1(r/min)