

MG型双梁吊钩门式起重机

产品名称	MG型双梁吊钩门式起重机
公司名称	沧州亚海金通管业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫源 型号:MG型
公司地址	中国 河北 沧州市 河北省孟村县路庄子开发区
联系电话	86-03176302963 13513028137

产品详情

龙门起重机是水平桥架设置在两条支腿上构成门架形状的一种桥架型起重机。这种起重机在地面轨道上运行，主要用在露天贮料场、船坞、电站、港口和铁路货站等地进行搬运和安装作业。龙门起重机的起升机构、小车运行机构和桥架结构，与桥式起重机基本相同。由于跨度大，起重机运行机构大多采用分别驱动方式，以防止起重机产生歪斜运行而增加阻力，甚至发生事故。龙门起重机的起重小车在桥架上运行，有的起重小车就是一台臂架型起重机。桥架两侧的支腿一般都是刚性支腿；跨度超过30米时，常是一侧为刚性支腿，而另一侧通过球铰和桥架连接的柔性支腿，使门架成为静定系统，这样可以避免在外载荷作用下由于侧向推力而引起附加应力，也可补偿桥架纵向的温度变形。龙门起重机的受风面积大，为防止在强风作用下滑行或翻倒，装有测风仪和与运行机构联锁的起重机夹轨器。桥架可以是两端无悬臂的；也可以是一端有悬臂或两端都有悬臂的，以扩大作业范围。半龙门起重机桥架一端有支腿，另一端无支腿，直接在高台架上运行。龙门起重机分为4种类型。

普通龙门起重机：这种起重机用途最广泛，可以搬运各种成件物品和散状物料，起重量在100吨以下，跨度为4~35米。用抓斗的普通门式起重机工作级别较高。

水电站龙门起重机：主要用来吊运和启闭闸门，也可进行安装作业。起重量达80~500吨，跨度较小，为8~16米；起升速度较低，为1~5米/分。这种起重机虽然不是经常吊运，但一旦使用工作却十分繁重，因此要适当提高工作级别。

造船龙门起重机：用于船台拼装船体，常备有两台起重小车：一台有两个主钩，在桥架上翼缘的轨道上运行；另一台有一个主钩和一个副钩，在桥架下翼缘的轨道上运行，以便翻转和吊装大型的船体分段。起重量一般为100~1500吨；跨度达185米；起升速度为2~15米/分，还有0.1~0.5米/分的微动速度。

集装箱龙门起重机：用于集装箱码头。拖挂车将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后，由集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走，可加快集装箱运载桥或其他起重机的周转。可堆放高3~4层、宽6排的集装箱的堆场，一般用轮胎式，也有有用有轨式的。集装箱龙门起重机与集装箱跨车相比，其跨度和门架两侧的高度都较大。为适应港口码头的运输需要，这种起重机的工作级别较高。起升速度为8~10米/分；跨度根据需要跨越的集装箱排数来决定，最大为60米左右相应于20英尺、30英尺、40英尺长集装箱的起重量分别约为20吨、25吨和30吨。

我公司是中国专业生产起重机单位，专业从事“鑫源”系列双梁起重机、门式起重机、单梁起重机、电动葫芦、绝缘起重机、电磁起重机、变频调速起重机、防爆起重机、冶金铸造起重机、装卸机、抓斗等起重物流设备的制造和销售。具有国家颁发的生产许可证及特种设备制造、安装、维修保养资格证。

本厂主要产品销售单、双梁起重机、门式起重机、冶金起重机、电动葫芦及防爆、绝缘、电磁、变频、遥控、及冶金铸造等系列。可向用户提供各种型号规格单梁起重机1吨--20吨、双梁起重机5吨--400吨手动、电动、单梁、双梁桥式、龙门式、定柱式、悬挂式、塔式起重机、装船机、门座起重机系列等系列。cd型、md型、bh型电动葫芦手拉、手搬、电动环链葫芦、遥控电动葫芦、起重滑车、猫头吊、安全滑触线、减速机、电机、起重配件、电器、葫芦配件、钢丝绳、绳扣、卸扣等。并承接非标设计和安装维修业务。欢迎洽谈！

产品展示：

I型门式起重机，适用露天仓库、铁路沿线、港口码头等场地....

lx电动悬挂单、双梁起重机是严格按照国家标准设计制造的与cd、md型电动葫芦配套使用成为一种有轨运行的轻小型起重机，起重量为0.5-5t，跨度为3-16m，工作环境温度为-20—40摄氏度范围内.....

I型门式起重机，适用露天仓库、铁路沿线、港口码头等场地.....

本产品的加工定制是是，品牌是鑫源，型号是MG型，起重机类型是双梁起重机，操作形式是地操，结构形式是门式，跨度是7.5-31.5（米），悬臂长度是4（米），有效起升高度是8（米），额定起重量是5-32（吨），适用范围是露天装卸，大车运行速度是12（m/min），额定起重力矩是10（kN.m），最大回转速度是5（r/min）