PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架

产品名称	PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	普纬达:150 ± 5 PWD-01:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架总配线架,安装在测量室里。一般在测量室还装有测量台及远户继电器架。

总配线架是用户线路的入局设备。PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架有九直列和八直列两种规格。一般情况,***座装九直列的,以后再装八直列的。PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架所谓九直列总配线架,PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架即可装保安器排九直列,每直列202回线(10块保安器排),共1800回线。其横列即安装试验弹簧排侧。当一座九直列总配线架和一座八直列总配线架配合起来,PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架一横排可装10块试验弹簧排,共可装15横排。

(一)埋地脚螺丝、装配底座PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-5000L对/回线单面卡接式总配线架

不论是九直列或八直列的总配线架都有9个地脚螺丝。PWD普纬达JPX01-PWD型MDF-500 0L对/回线单面卡接式总配线架可根据设备尺寸并结合地板上预留的外线成端电缆孔,来确定地脚螺丝位置。在地面划好十字线后,可用射钉枪射入射钉。注意直列侧及横列侧不要弄错。

底座装上后,应调整水平。不平时可在三块横扁钢下垫铁垫片来找平。

(3)配线架上的保安器排起到保护局内设备不受外界电气(雷电、高电压及强电流等)的危害作用,以保障人身及设备的安全。

两个FTTH建设的标准,落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,实现通信发展共建共享模式的建设,我公司进行市场调研分析后,提供以下多种共建共享方案以及相关产品。产品特性:1:实现各运营商共建共享。依据应用场景可选择四合一光缆分纤箱,四合一光缆交接箱,四合一光纤配线架等。2:公共区和运营商区界面分离,不交叉,施工,维护和管理各自单独。3:施工,维护,管理方便。

二、主要性能指标:1.使用条件:1)工作温度:-5 ~ 40 2)相对湿度: 85%(30)3)大气压力:70Kpa~106Kpa2.光电性能:1)连接器衰耗(包括插入、互换和重复)0.5dB2)互换性附加损耗 0.2dB3)重复性附加损耗 0.1dB4)回波损耗 40dB5)插拨耐久性寿命>1000次6)机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000M /500V(DC)7)机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V(DC),5S不击穿,无飞弧3.适用性指标:1)标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。2)光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准的规定。3)光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。4.外形尺寸及容量:1)外形尺寸:2000-800-300,2200-800-300,2000-1200-300,2200-1200-300(H×W×D)(mm)。2)较大容量:1440芯。