

LOWARA水泵叶轮 SHS32-160/22

产品名称	LOWARA水泵叶轮 SHS32-160/22
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=56 SHS32-:H=45 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

LOWARA水泵叶轮,LOWARA水泵导叶, lowara水泵轴承, lowara泵密封件

ESHS32-250/75 , SHS32-250/110 ,

ESHS40-125/11 , SHS40-125/15 ,

ESHS40-125/22, SHS40-160/30

ESHS40-160/150 , SHS40-160/110 ,

ESHS50-125/22 , SHS50-125/30

ESHS50-125/40 , SHS50-160/55 ,

ESHS50-160/75 , SHS50-200/110

ESHS50-250/150 , SHS50-250/110

ESHS65-160/ , SHS65-160/55 ,

ESHS65-160/75 , SHS65-160/110 ,

SHS50-125-22水泵采用原来进口零配件, 316不锈钢材质, 适用于啤酒饮料, 饮用水等相关行业。

ITT水泵应用范围:

流量：可达240 m³/h，2级电机。

可达130 m³/h，4级电机。

扬程：可达110m,2级电机。

可达23m,4级电机。

介质温度：标准的：-20C至+110C。

可根据需求特别制作。

工作压力：12巴（PN12）

ITT水泵的连接电机水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机。SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式。

- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）

- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的寿命更长（17500小时）

- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。

- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

e-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。

一款节能住宅供水恒压系统。它是一个完整的供水集成解决方案，包括不锈钢泵、变速驱动装置和其他必要的组件，易于操作确保稳定供水。

一种革新的水净化系统，不但可以杂质还能对供水中的病原性有机物进行钝化处理。HydroInfinity具有高效的紧凑型系统采用紫外线、臭氧和过滤功能组合，可生成纯净、无杂质且新鲜的直饮水。