

200米塑胶跑道 湖南 新国标硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家

产品名称	200米塑胶跑道 湖南 新国标硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

200米塑胶跑道 湖南 新国标硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。如今硅PU球场材料经过多年的验证完全可以取代以前那种不环保且在高温下散发刺鼻的气味的PU材料，他同时兼具了PU材料和丙烯酸树脂材料的优良特性去除了其不良的特性。是目前市场上性价比的球场材料。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 硅PU球场材料是在老式的PU球场材料的基础上研制出来的新一代球场面层材料。硅PU球场材料主要是有机硅和聚甲酸酯合成（解释:由几个部分合并成一个整体）的。塑胶(相关联系事物:塑料)场地其性能远远的超出以往的PU塑胶球场材料。三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性；或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。EPDM该材料是无毒、无味的环保产品，有多种颜色要，可以搭配出各种图案。因其是透气型面层系统，故可直接铺装在混泥土地基上，不需要做防水，地基要求平整即可。常用于球类场地、游乐场及跑道。，与传统的PU面层相比可大量节省地基成本，不易燃、维护简单。表面的EPDM彩色橡胶颗粒与胶水混合制成，厚度由运动项目要求决定，铺装层厚度约6-8mm弹性好，缓冲性能好减少运动损伤。施工方法根据场地条件分为机械摊铺和人工摊铺，但是不得不承认的是，丙烯酸场地材料对于地面基层要求较高，而PU材料则容易因高温而导致发软发粘，缺乏运动质感等不足。这些材料的缺陷，导致行业领域中需要一种新型的地面材料保证良好可靠的地面质量。据研究表明，硅PU球场材料产物的颗粒比较大，温度比较低的时候随着反应温度的上升，产物粒径就减小，当反应温度达到80 时，形成的产物粒径。这是因为温度低，晶核形成慢且数目少，形成的晶体粒径大；温度高时，晶核形成快数目多，使得晶核不能即使长大，形成的晶体粒径较小，而且反应温度严重的影响到产物的颜色，这是因为

优点：地面缓冲好，对脚踝有保护作用。

缺点：长期使用表面颗粒层有少许脱落现象。在使用硅PU球场材料做运动球场施工中因一些容易被人忽视的小细节没处理好，导致后期工程的质量问题。在此提醒大家硅PU球场施工中最容易被忽视的三点细节。三、硅PU球场施工：

EPDM塑胶球场特点：EPDM球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。是PU球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。200米塑胶跑道 湖南新国标硅PU篮球场施工精选优质货源-精选商家5、胶乳涂布后两天，经检测达到要求后，即开始铺胶工作。层为混合型聚甲酸酯，按国家标准(批准发布:国家标准化主管机构) 30%再生胶糠，胶糠为18#22#，厚度为9mm。混合型聚甲酸酯铺设完毕，经检测无起鼓、离层及疏松等现象后，再涂布一层su102胶做面层处理，它具有结合作用，能使铺设胶面产生微细孔隙，能使之与下一层的铺设结合得更加牢固。Su102胶表面处理，即刻摊铺一层2.52.8mm全塑型聚氨酯胶浆。在胶浆固化到拉丝状时，即撒胶粒，完成该道工序后即用扫粒机清扫表面悬浮的多余胶粒。防水底涂施工采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。

[全塑型塑胶跑道 永州 气排球场施工量大从优上门施工](#)