

公园健身器材专业安装厂家

产品名称	公园健身器材专业安装厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 场地:公园, 小区 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育器材生产厂家产销:健身路径、室外健身路径、健身路径器材、户外健身器材、健身器材厂家、健身路径厂家、户外健身路径、全民健身路径、小区健身器材、健身路径批发、新国标健身器材等, 欢迎新老客户前来咨询洽谈。

公园健身器材在安装时到底有何范围要求。

- 1.公园健身器材距架空高低压电线的水平距离不应该小于3米；
- 2.公园健身器材距地下管道、地下线路边缘的水平距离不应该小于2米，距各类办公楼房、居民住宅距离不应该小于5米；
- 3.夜间使用的公园健身器材2米范围内的光源不能太弱；
- 4.公园健身器材应该远离易燃、易爆和有毒有害等不符合国家标准的物品；
- 5.埋入地下的公园健身器材立柱应该牢牢固定横向支撑盘；
- 6.安装公园健身器材的土质，在距地表800mm深度以内，紧固系数应该为不小于0.7的二类普通及以上的非疏松性和非沙壤土类的地质结构，否则不可安装；
- 7.公园健身器材立柱埋入地下的深度应当注意，当器材的高度大于2000mm时，应该不小于500mm，当为1000mm~2000mm时，应该不小于400mm，当小于1000mm时，应该不小于100mm的混凝土支撑层；
- 8.公园健身器材各支撑立柱混凝土基坑的水平尺寸应该不小于400mm*400mm，且不应该将混凝土地基处置为上大下小的形状；

9.浇筑公园健身器材的混凝土强度应该不低于C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；

10.公园健身器材安装后，各支撑立柱和主体应该保证与安装地面垂直，垂直度公差应该大于1/100。