

泰州发泡玻璃棉弧形板 泰州屋面玻璃棉泡沫瓦块/管壳

产品名称	泰州发泡玻璃棉弧形板 泰州屋面玻璃棉泡沫瓦块/管壳
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

【泰州发泡玻璃棉弧形板 泰州屋面玻璃棉泡沫瓦块/管壳】

我公司本着以人为本，科技、服务为源、为帆的理念，依托现代化科技水平不断推出适应现代市场需求的绿色环保产品。公司欢迎内外客户光临指导，洽谈合作。河北中泰天成保温材料内温泡沫玻璃管壳厂家，常年为广消费者提供的泡沫玻璃管壳、泡沫玻璃等温建筑材料，泡沫玻璃管壳价格更是合理。我们河北泡沫玻璃管壳厂家位于河城县留各庄工区，这里属于重要的交通枢纽所在地，因此在定程度上也为我公司的发展带来了定的优势。欢迎您来我泰州泡沫玻璃管壳厂家参观考察，我们期待您的光临。

屋面泡沫玻璃网格布的铺装方法

将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约100mm。

当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。3．外墙面安装卡钉的规定墙面高度超过 4 m不格和楼层超过 2 0 m以上的高层建筑，应固定卡钉，卡钉间距 1．2 m左右，固定点宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 3 0 mm。4．对罩面层施工的时间要求外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm的应磨平，管壳块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。5．网格布的铺装将贴好的泡沫玻璃保温层表面浮灰并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。

泡沫玻璃保温板、改性泰州泡沫玻璃板的性能指标

- 1容重轻，在 $160\text{kg}/\text{m}^3$ ，左右；
- 2.导热系数小，在 $0.058\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ 以下，导热性能稳定；
- 3不透湿；
- 4吸水率小， 0.2% 左右；
- 5不燃烧；
- 6不霉变、腐蚀；
- 7强度高，抗压强度 0.7Mpa ，抗折强度 0.5Mpa ；
- 8能耐酸性腐蚀（氟化氢除外）；
- 9本身***，不含CFC（氟氯化炭）和HCFC（氢氟氯酸）；
- 10物理化学性能稳定，尺寸稳定，易切割。

泰州泡沫玻璃优势：

- 1、本身***、无放射性、不会释放有害物质，不会污染地基和地下水，为环境友好材料；
- 2、不燃烧、吸湿和吸水率低、使用温度范围，普通泡沫玻璃实际使用温度为 $240\sim 280$ ；
- 3、不易风化、不老化、不受鼠啮虫咬和微生物腐蚀；
- 4、可以通过改变配方和发泡工艺，调节容重、开口气孔和闭口气孔率以及其他性能；