

# 小型挖掘机 DLS130-9 履带挖掘机产品

产品名称	小型挖掘机 DLS130-9 履带挖掘机产品
公司名称	沃尔华集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 挖掘机械种类:履带挖掘机 挖掘机械大小:小型
公司地址	任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2560981 13853709217

## 产品详情

小型挖掘机特点：

- 液压部件采用国际知名品牌的回转减速机、先导控制阀。
- 行走装置 采用中意合资企业产品，先进的加工手段确保了产品质量。
- 接头世界500强eaton公司旗下全球顶级名品，超越din标准极品，适用于各型挖掘机的恶劣工况，抗震，抗松，以极高的可靠性及超长使用寿命独步全球。
- 结构件采用国内优质16mn钢，焊接技术与国际接轨，大大增加了结构强度，保证了施工安全，整车抛丸处理，增强了漆的附着力，延缓了部件锈蚀，提高了部件寿命。
- 散热器 散热器为铝板多翅式散热器，采用真空钎焊工艺，促进扰流，提高了换热系数，液压通流阻力小，即使在炎热的夏天也能操纵自如。

小型挖掘机参数：

工作质量：13000kg

铲斗容量：0.45m<sup>3</sup>

功率：82kw/2200rpm

外形尺寸dimensions

总宽	mm	2460
总高(至驾驶室顶部)	mm	2696
总长度	mm	7264

配重离地间隙	mm	900
最小离地间隙	mm	414
履带接地长度	mm	2750
履带长度	mm	3486
履带宽度	mm	500
轨距	mm	1980
性能参数 specifications		
型号		dls130-9
发动机型号		康明斯4btaa3.9-c110
-液压泵		k3v63dt
工作压力	mpa	32
额定流量	l/min	2*164
回转速度	rpm	12
行走速度	km/h	5.3/3.3
铲斗挖掘力	kn	72.4
斗杆挖掘力	kn	69
最大牵引力	kn	110.5
最大扭矩	n.m/rpm	515/1400
爬坡能力	°	35
燃油箱	l	280
液压油箱	l	143
额定排量	ml/r	2*74.5
接地比压	kpa	51.6
工作范围 operating scope		
动臂长度	mm	3920
斗杆长度	mm	2100
a.最大挖掘距离	mm	7170
b.最大挖掘深度	mm	4015
c.最大挖掘高度	mm	6602
d.最大卸载高度	mm	4976
e.最小回转半径	mm	2657
f.尾部回转半径	mm	2335
g.最大地面挖掘距离	mm	7015
h.最大垂直挖掘深度	mm	3620

小型挖掘机适用范围：

沃尔华全液压挖掘机采用了德国力士乐核心技术，提高了生产的设计水平，适合工作于各种复杂的地面环境，广泛应用于建筑业、工业、农业和军事领域，并以高效率和高可靠性而著称。

质量保证，欢迎洽谈

联系人：张丽

qq：2987491379

旺旺:wszl2013jy

电话：400 086 1276

地址：山东省济宁市任城经济开发区山博路8号

## 小型挖掘机图片

本产品的品牌是沃尔华，挖掘机械种类是履带挖掘机，挖掘机械大小是小型，传动方式是液压，铲斗容量是0.45（m<sup>3</sup>），发动机功率是82（kw），最大挖掘宽度是7170（mm），最大挖掘深度是4015（mm），回转速度是12（rpm），爬坡能力是35（°），整车重量是13000（kg），适用范围是通用，产品类型是全新，型号是DLS130-9