

各种规格型式的乳化罐 不锈钢反应釜

产品名称	各种规格型式的乳化罐 不锈钢反应釜
公司名称	温州诚泽轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:诚泽机械
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 沙城街道永寿村天城路16号
联系电话	86 0577 28899903 15906486619

产品详情

产品简介

【不锈钢反应釜】 我厂生产的（电、蒸汽、导热油加热）不锈钢反应锅由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成，与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用304或316L不锈钢耐酸钢板制成。

电加热反应釜

公称容量 l	电热功率	内锅直径 mm	夹套直径 mm	减速机型号	电动机 n/kw
50	4 × 2 kw	400	600	bld 0.8-1	1450/0.8
100	6 × 2 kw	500	700	bld 1.1-1	1450/1.1
300	6 × 4 kw	800	1000	bld 2.2-2	1450/2.2
500	9 × 4 kw	900	1100	bld 3-2	1450/3
1000	12 × 4 kw	1200	1400	bld 4-3	1450/4
2000	15 × 5 kw	1400	1600	bld 4-3	1450/4
3000	15 × 6 kw	1600	1800	bld 5.5-3	1450/5.5

蒸汽加热反应釜

规格 I	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号
30	400	500	0.6	bld 0.6-1
50	500	600	0.8	bld 0.8-1
100	550	650	1.1	bld 1.1-1
150	600	700	2.2	bld 2.2-2
200	650	750	2.2	bld 2.2-2
300	800	900	3	bld 3-2
500	900	1000	3	bld 3-2
800	1100	1200	4	bld 4-2
1000	1200	1300	4	bld 4-3
1500	1300	1400	4	bld 4-3
2000	1400	1500	5.5	bld 5.5-3
2500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4
3000	1400	1500	7.5	bld 7.5-4
3500	1400	1500	7.5	bld 7.5-4
4000	1500	1600	7.5	bld 7.5-4
5000	1600	1700	7.5	bld 7.5-4
6000	1800	1900	15	bld 15-5
18000	2000	2100	15	bld 15-5
32000	3000	3200	37	bld 37-56a

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热，轴封装置分为填料密封和机械密封，搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是诚泽机械，型号是1000L，容积是1000（L），电热功率是15（Kw），内锅尺寸是1500（mm），外径尺寸是1700（mm），电机功率是7.5（kw），搅拌转速是2900（转/分），重量是2800（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封