

鸿贝蓄电池FM/BB12120T铅酸系列产品特点

产品名称	鸿贝蓄电池FM/BB12120T铅酸系列产品特点
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿贝 型号:FM/BB12120T 类型:铅酸 阀控式免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

鸿贝蓄电池FM/BB12120T铅酸系列产品特点

鸿贝蓄电池FM（6V/12V）系列产品特性：

- 1、槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到化；
- 2、高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性；
- 3、安全可靠，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出；
- 4、采用超纯原辅材料和添加剂、配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点；
- 5、采用的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

鸿贝蓄电池性能特点：

- 1、鸿贝蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓；
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；

- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从 20CM 高处自然落至 1CM厚的硬木板上3次无漏液进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%，无电池膨胀及破裂，开路电压正常；
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池以上；
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上；
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

鸿贝蓄电池适用范围：

- 1、不间断电源军备电源；
- 2、设备系统；
- 3、通信设备航空/航海系统；
- 4、石化工业电厂/电站等。