

## 树脂反应釜/反应釜价格/鲁州化机

产品名称	树脂反应釜/反应釜价格/鲁州化机
公司名称	莱州市鲁州化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:鲁州化机
公司地址	山东烟台莱州市虎头崖工业园206国道191公路处路南
联系电话	0535-2528888 15053591152

## 产品详情

鲁州机械专业生产树脂反应釜、电加热反应釜、环氧树脂反应釜、呋喃树脂反应釜等。

树脂反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。材质一般有碳锰钢、不锈钢、等材料；根据反应釜的制造结构可分为开式平盖式反应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜三大类。

树脂反应釜搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配。

胶水反应釜的密封型式不同可分为：填料密封机械密封。加热方式有电加热、明火加热、热水加热、导热油循环加热、外(内)盘管加热等，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却。

环氧树脂具有伸羟基和环氧基，伸羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。

用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中；胶的初黏；耐热以及水解稳定性等都能提高0 r还可醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速nco反应。

用环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用ep-12、ep-13、ep-16和ep-20等品种。

树脂反应釜注意事项：一、维护及安全1、应严格按产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用，

以免造成危险。2、严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定，做好设备的维护和保养。  
3、所有阀门使用时，应缓慢转动阀杆（针），压紧密封面，达到密封效果。关闭时不易用力过猛，以免损坏密封面。4、电气控制仪表应由专人操作，并按规定设置过载保护设施。

树脂反应釜二、常见故障现象及原因1、故障现象：密封面处出现泄漏。

故障原因：螺杆螺纹松动；密封面损伤。

排除方法：将螺杆重新上紧；重新修磨抛光密封面。2、故障现象：阀门处出现泄漏。

故障原因：阀杆（针）、阀口密封面损伤。

排除方法：维修、更换阀杆（针）、阀口。3、故障现象：外磁钢旋转，内磁钢不转，电机电流减小。

故障原因：釜内温升过高，冷却循环不畅，内磁钢因高温褪磁。加氢反应，内磁钢套有裂纹，内磁钢膨胀。排除方法：通知供货商，重新更换内磁钢。4、故障现象：磁力耦合传动器内有摩擦的噪音。

故障原因：轴套、轴承磨损，间隙过大，内磁钢转动出现跳动。

排除方法：与供货商联系，更换轴承、轴套。

树脂反应釜的保养：反应釜要经常注意整台设备和减速器的工作情况，减速器润滑油不足应立即补充，电加热介质油每半年要进行更换，对夹套和盖子上等部位的安全阀、压力表、温度表、蒸馏孔、电热棒、电器仪表等要应定期检查，如果有故障要即时调换或修理，设备不用时，一定用温水在容器内外壁全面清洗，经常擦洗锅体，保持外表清洁和内胆光亮，达到耐用的目的。

环氧树脂的分类目前尚未统一，一般按照强度、耐热等级以及特性分类，环氧树脂的主要品种有16种，包括通用胶、结构胶、耐温胶、耐低温胶、水下，潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、涉嫌被固化胶、土木建筑胶16种。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是鲁州化机，型号是50-5000I，容积是50-5000（L），电热功率是1.1-7.5（kw），内锅尺寸是400-1800（mm），外径尺寸是1000\*700\*3800（mm），电机功率是1.1-7.5（kw），搅拌转速是80（转/分），重量是270-4000（kg），结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，规格是50-5000I