

# YSLYSY 欧盟CE认证钢丝铠装 欧标电缆 用于煤矿及矿山机械行业

产品名称	YSLYSY 欧盟CE认证钢丝铠装 欧标电缆 用于煤矿及矿山机械行业
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司四川分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青白江区清泉大道716号67栋7号
联系电话	13708177913

## 产品详情

### 产品应用

该电缆适合干燥或潮湿的室内安装，特别是工业环境下使用。作为控制、动力连接线，常用于机床，成套设备，电站，电气安装等。特殊的柔性设计，它还适合用于自由移动，非强制性连续往复运动的安装场合。抗氧化镀锌钢丝编织铠装层，双层护套结构设计，使电缆能在恶劣的环境下运行，并具有优异的抗拖拽特性。特种聚氯乙烯材料，具有良好的耐酸，耐碱，耐油性能。

### 产品特性

电缆耐酸碱、耐油

有内护套的电缆结构可增强对电缆的保护屏蔽型电缆需符合EMC要求。良好的耐化学性能

### 技术认证

符合RoHS标准

符合2014/35/EU指令(“ 低压指令 ”)CE

实验室和生产环境中保持无尘 · 对于特殊结构、其他尺寸、芯线和护套的颜色产品可接受定制。

### 结构参数

导体材料:裸铜线

导体等级:符合IEC60228 c1.5标准

芯线绝缘:PVC-J-80-005

芯线标识<0,5 mm<sup>2</sup>:5芯及以下采用分色区分,符合n,DIN 47100,5芯以上多芯电缆采用芯线分色,白色油墨打点区分;20.5 mm<sup>2</sup>5芯及以下采用分色区分,含黄/绿地线,符合n.DIN 47100,5芯以上多芯电缆采用黑色芯线,白色油墨编号区分(如有特殊要求按需定制)

绞合 分层绞合

内护套 PVC

铠装 镀锌钢丝

外护套材料:DOPVC-H-80-005

外护套颜色:黑色

额定电压:300/500 V

测试电压:2 kV

导体电阻 符合 IEC 60228 c.5标准

绝缘电阻小 20 M Ω·km

小弯曲半径 固定 6xd

小弯曲半径 移动 20x d

温度等级 固定 -40 ° C/+80 ° C

温度等级 移动 -5 ° C/+80 ° C

温度 + 70 ° C 运行温度; +150 ° C 短路温度

标准:符合 EN 50525-2-5110,6/1 kV-类型: 绝缘厚度执行1KV标准厚度

Aein bei ke SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE CO.,LTD 型号 规格 电压 CE 米标产品标识

部分产品参数展示