

## F型搪瓷反应釜、 闭式搪玻璃反应罐

产品名称	F型搪瓷反应釜、 闭式搪玻璃反应罐
公司名称	淄博搪釜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:搪瓷反应釜 品牌:搪釜
公司地址	山东 淄博市张店区 傅家镇傅家村南首
联系电话	05332901621 13853310464

## 产品详情

搪玻璃设备是将含硅量高的瓷釉涂于金属表面,通过950℃ 搪烧,使瓷釉密着于金属铁胎表面制成.因此,它具有类似玻璃的化学稳定性和金属强度的双重优点.搪玻璃的应用领域有哪些,搪玻璃设备广泛适用于化工、医药、染料、农药、有机合成、石油、食品制造和国防工业等工业生产和科学研究中的反应、蒸发、浓缩、合成、萃取、聚合、皂化、矿化、氯化、硝化等,以代替昂贵的不锈钢和有色金属.耐腐蚀性:对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐性。

搪玻璃设备的特性：搪玻璃是我公司经营的主要产品之一，产品质优价廉，深受广大新老客户的好评，公司凝聚了一批业界资深和充满活力的 " 专家型 " 人才，以最优的产品和技术，实用和富有创意的解决方案，专业、负责的工程项目管理。向大家介绍下搪玻璃设备的特性。

搪玻璃设备在使用的过程中总会出现这样那样的搪瓷层损坏，造成不必要的生产停止，遇到这种情况应尽快修复，否则，搪瓷面的损坏会迅速扩大，并由此造成停产、安全事故及环境污染等不可预计的损失。

搪玻璃设备配套使用的法兰垫片和人孔法兰垫片绝大部分为四氟包覆石棉垫片。这种垫片价格低，但弹性小，密封可靠性差，只适用于设计压力0.25 mpa以下，密封可靠性要求不高的设备。对于设计压力高、密封可靠性要求较高的设备，应选用内夹波纹钢的垫片或氟橡胶石棉垫片。

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是搪釜，型号是50-30000L，容积是50-30000（L），电热功率是12-48（Kw），内锅尺寸是1750（mm），外径尺寸是1900（mm），电机功率是4-30（kw），搅拌转速是63-130（转/分），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是50-30000L