

5升双层玻璃反应釜 玻璃反应釜

产品名称	5升双层玻璃反应釜 玻璃反应釜
公司名称	济宁天华超声电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:天华
公司地址	山东济宁高新区建材市场莱钢路10号
联系电话	086-0537-2487878 13562729088

产品详情

5升双层玻璃反应釜产品介绍： 双层玻璃反应釜我公司参考国外先进技术，设计制造了1-50L双层玻璃反应釜，以及与之配套的加热-降温-制冷循环装置，欢迎您的选用。双层玻璃反应釜可以提供做高温反应（配置相应的循环油浴锅，最高温度可以达到300℃）；双层玻璃反应釜也可以做低温反应（配置相应的低温冷冻液循环系统，最低温度可以达到-80℃）；双层玻璃反应釜中可以抽成真空，从而做真空反应。而且，它的独到的设计使试验更加的安全，更加的方便。 双层玻璃反应釜的工作原理是：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，石油化工，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。针对制药反应过程一目了然，方便控制反应过程。 特性简介 交流电机变频调速搅拌，运转平稳可靠,力矩大，无火花。 四氟组件密封，可保持较高真空度。 可在常压及负压下工作，负压可达到-0.096mpa 恒温数控油浴锅（电加热套可选），控温准确方便（冷冻可选）。 主体不锈钢结构，美观耐腐蚀。 控温加热循环油浴锅，我公司采用微电脑控制，精度更高，波动度小反应釜搅拌棒内芯特别采用321材质不锈钢，增强耐腐蚀的力度，军工技术打造，做工更加精细，使操作更加得心应手。 主要参数：规格：5L搅拌功率：90w搅拌转速：启动50-1350rpm电机力矩：15000g.cm整机尺寸：440*320*840mm加热功率：3kw（220v）负压-0.096mpa 主要配置：关于5L双层玻璃反应釜标准配置如下：序号配件名称数量说明1双层釜体一台有效容积5L2搅拌电机一台转速启动-1350转(可调)3调速器一台带有数字显示功能(无级调速)4五口釜盖一个与釜体配套使用5反应釜架子一套支撑釜体等用6冷凝器一个蒸馏冷凝7四氟放料器一个放料(可以拆卸)8温度计套管一个放温度计9恒压漏斗一个真空状态下加料10四氟搅拌杆一套内径不锈钢，外包teflon防腐材料11蒸馏冷凝弯管一个连接釜盖和冷凝器，用于分离，浓缩12真空塞头两个用于密封13真空抽气头一个用于抽取反应釜内空气以获取真空14循环油浴锅一台微电脑控制，提供高温热源（带有循环系统；高温300℃）

本产品的加工定制是否，种类是玻璃反应釜，品牌是天华，型号是TFD，容积是5（L），电热功率是3（Kw），内锅尺寸是50x38x105（mm），电机功率是0.5（kw），搅拌转速是50-1350rpm（转/分），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封