

小型玻璃反应器 玻璃反应釜

产品名称	小型玻璃反应器 玻璃反应釜
公司名称	上海科兴仪器有限公司
价格	面议
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:科兴
公司地址	上海市松江区茸兴路407号6幢4楼405室（注册地址）
联系电话	86-021-57601951 13818669392

产品详情

用途特点：双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能

可在高温（300℃）至低温（-120℃）的大温区使用可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达-0.095mpa以下数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳单层或双层ptfe搅拌桨（搅拌叶），耐腐蚀无死腔设计的防腐放料阀门夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液整体结构新颖、实用、美观 ptfe密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统

耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性标配高效回流冷凝器，可选配蒸馏/回流两用冷凝器及收集系统球磨口连接，有效减少冷凝器振动，玻璃件更安全标配螺丝口

可选配40法兰口（配不锈钢可拆卸式转换接头）标配34玻璃加料阀 负压液体加料，负压充气玻璃活塞可与真空管连接标配24玻璃测温管，可选配数字式温度表，温度计不直接接触反应物无死角放料阀：无反应死区，无油脂污染金属防护罩（可选）：预防人体与操作过程中的高温深冷反应瓶接触，减少瓶体爆裂事故的伤害

功能配置：

型号	rat5l
物料容量 (l)	5
夹套容量 (l)	2
瓶口数	5

功率 (w)	90
转速 (rpm)	50-680
最大扭矩 (n.cm)	200
变频调速	标配
pptfe组合密封	标配
转速数显	标配
温度数显	可选配
加料阀	标配
测温管	标配
蒸馏/回流装置	标配
恒压滴液漏斗	标配
5l或10l滴加装置	5l、50l 不配/80l、100l 选配
金属防护罩	5l、10l 不配/20l、100l 选配
防爆电机	选配
防爆控制器	选配
电源 (v/hz)	220/50

注：亦可制作1l、2l、3l规格的双层玻璃反应釜。相关型号部分具体参数与标准机型有少量差异，需另行确认。

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是科兴，型号是RAT-5L，容积是5（L），电热功率是40（Kw），内锅尺寸是300（mm），外径尺寸是250（mm），电机功率是70（kw），搅拌转速是900（转/分），重量是20（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封