

IA-DJYP2V32天联牌电线电缆24X2X1.0

产品名称	IA-DJYP2V32天联牌电线电缆24X2X1.0
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

IA-DJYP2V32天联牌电线电缆24X2X1.0

一、产品用途:适用于额定电压U0/U450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。

二、产品标准GB9330-1998三、使用条件电缆导体的允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径

: 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围IA-

DJYP2V32天联牌电线电缆24X2X1.0

1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆型号名称使用范围IA-

DJYP2V32天联牌电线电缆24X2X1.0KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内要求柔软、屏蔽等场合KVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合KVVP3

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠

装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合KVVP2-22 铜芯聚氯

乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场

合