

# 蒸汽加热搪玻璃反应罐 电加热反应罐

产品名称	蒸汽加热搪玻璃反应罐 电加热反应罐
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	55900.00/台
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:龙腾
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

## 产品详情

反应釜：电加热搪玻璃反应罐、蒸汽加热搪玻璃反应罐、电加热不锈钢反应釜、蒸汽加热不锈钢反应釜、高压磁力搅拌反应釜。其他主要产品：化工设备，化工机械，导热油炉，混合机，捏合机，搅拌机，分散机，乳化机，球磨机，过滤机，离心机，砂磨机，研磨机，胶体磨，压力容器，涂料成套设备，润滑油脂成套设备，干粉砂浆设备，不饱和树脂设备，化工成套设备，非标设备。山东龙兴化工机械集团有限公司原莱州市化工机械厂。

搪玻璃反应罐：由含硅量高的搪玻璃釉，通过特殊工艺使搪玻璃釉牢固地密着于金属铁胎表面上，形成光滑、洁净的衬里层，充分发挥了两种材料(金属和瓷釉)的优势，电加热反应罐勿需锅炉，自动加热、干净卫生、无环境污染、操作灵活、生产效率高。广泛应用于化工、石油化工、农药、制药、食品、染料等行业。我厂可以为用户提供50-5000 L 二十多个规格、各种不同加热形式搪玻璃反应罐。

	设备内		夹套内
	填料密封	机械密封	
设计压力 mpa	0.25	0.4	0.6
设计温度 ( )	200	200	200
工作温度 ( )	0-180		
高电压试验 (kv)	20		
瓷层厚度 (mm)	0.8-2.0		
耐温差急变性 ( )	冷冲击110、热冲击120		
使用介质	能耐各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱的腐蚀(氢氟酸、含氟离子的介质、浓度30%,温度 180 的浓磷酸和强碱除外)		

搪玻璃反应罐主要参数：

公称容 积	实际 容积(l )	传热 面积 m <sup>2</sup>	主要尺寸(mm)										锚(框)式	叶轮(浆)式	h
			d	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	h0				
k6300	6493	15.8	1750	1900	2152	450	2925	700	620	1395	5027	130	270	5690	
k8000	8450	18.3	2000	2200	2457	500	2935	800	705	1545	5225	150	330	7576	
k10000	10520	21.15	2200	2400	2708	550	3040	900	755	1770	5588	150	360	9013	
k12500	13040	25.79	2200	2400	2708	550	3680	900	755	1770	6730	150	360	10920	

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是龙腾，型号是1000L，容积是400(L)，电热功率是4\*9(Kw)，内锅尺寸是269(mm)，外径尺寸是588(mm)，电机功率是10(kw)，搅拌转速是85\*63(转/分)，重量是1700(kg)，结构类型是闭式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封，规格是1000L