

# 小型多功能S212-1L双层玻璃反应釜/瑞力

产品名称	小型多功能S212-1L双层玻璃反应釜/瑞力
公司名称	巩义市瑞力仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:瑞力
公司地址	河南巩义市河南省巩义市城东工业园区
联系电话	86 0371 64285686 15290801730

## 产品详情

双层玻璃反应釜的工作原理是：通过双层反应釜夹层，注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小试，中式实验、生物制药及新材料合成的理想设备。双层玻璃反应釜夹层可以提供做高温反应（最高温度可以达到300℃）；双层玻璃反应釜也可以做低温反应（最低温度可以达到 - 80℃）；双层玻璃反应釜可以抽真空，做负压反应。而且它的独到的设计使试验更加的安全，更加的方便。特点：

蒸馏、回流可实现同时进行

特殊长效搅拌密封

进口变频调速或电子无级调速，交流精密减速电机驱动搅拌，搅拌力度强，无电刷，无火花

物料与gg17玻璃和ptfe接触,无交叉污染

数显转速及高、低温显示,操作方便

双层玻璃反应釜（器）s212-5l技术参数：

基本参数	型号	S212-5l
反应瓶（l）		
瓶口数		
转速（rpm）		0—1400

	搅拌轴径(mm)	2	
	搅拌功率 (w)	10	
	电压/频率	220v/50hz	
	外形尺寸 (mm × mm × mm)	35 × 435 × 1300	
功能配置	电子无极调速		
	立式冷凝器		
	数显转速		
	测温管		
	四氟组件密封		
	加料活塞		
	蒸馏装置		
	回流装置		
	低速增力		
	下放料		
	万向节连接		
	高低温智能数显		
	螺旋推进搅拌器		
	防爆电机		
	防爆控制器		
	说明： —标准配置； —选配		

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是瑞力，型号是S212-1L，容积是1（L），电热功率是120（Kw），内锅尺寸是100（mm），外径尺寸是1000（mm），电机功率是120（kw），搅拌转速是450（转/分），重量是20（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是填料密封