

PET韩国杜邦545 DuPont 45%玻纤

产品名称	PET韩国杜邦545 DuPont 45%玻纤
公司名称	上海北塑洋国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	类名:PET 厂家:韩国杜邦 牌号:545
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13127903168

产品详情

在加工PET时，需要注意控制加工温度、注射压力、冷却速度等参数，以确保成品质量和生产效率。

希望这些信息能够帮助您更好地了解PET材料及其加工特性。

PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）具有许多优点，使其在各种应用中广泛使用。以下是PET的性能优点和一些常见的应用产地：

性能优点：

优异的机械性能：PET具有高拉伸强度和模量，使其在制造高强度产品时表现出色。

PET的加工温度通常在240 ° C至270 ° C之间，但具体的加工温度取决于PET的牌号和加工设备的要求。

加工时间：

PET的加工时间取决于加工过程的复杂程度、材料厚度以及加工设备的性能。一般来说，加工时间通常在几分钟到几小时之间。

介绍PET的性能优点和应用产地

良好的透明度：PET透明度高，使其成为制造透明容器和包装材料的理想选择。