

# 100ml300ml500ml10L20L不锈钢高压釜高压反应釜

产品名称	100ml300ml500ml10L20L不锈钢高压釜高压反应釜
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	种类:高压反应釜 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

网标为gs-0.1的价格，其它价格请咨询

gs型高压釜采用端面稀土耦合驱动器，具有静密封、无泄漏的特点。釜体材料主要采用1cr18ni9ti不锈钢，并可根据不同介质要求制作钛材（ta2）、喷四氟及衬镍（ni6）。搅拌轴承采用耐腐蚀不锈钢轴承适合高转速、低粘度物料的搅拌。出料方式有上出料和下出料两种，供用户订货时选用。该系列产品具有运转平稳、噪音小、操作方便等特点，是用户进行各种化学反应试验的理想装置。

技术参数:

型号	gs-0.1	gs-0.25	gs-0.5	gs-1	gs-2	gs-3	gs-5	gs-10
公称容积l	0.1	0.25	0.5	1	2	3	5	10
工作压力mpa	10-15	10-15	10-15	10-20	10-20	10-20	10-30	10-30
工作温度	300	300	300	300	300	300	300	300
搅拌转速r/min	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500	0-1500
电机功率w	40	40	80	80	80	200	200	550
加热功率kw	0.8	0.8	1	1.5	2	3	4	7.5
控制仪	配有自动温度调节仪，控温精度 $\pm 1$ ；具有转速显示及无级调速功能，加热功率可调，能实现的。							

本产品的加工定制是否，种类是高压反应釜，品牌是CN，型号是GS-0.1，GS-0.25，GS-0.5，GS-2，GS-3，GS-5，GS-20，GS-10，G，容积是0.1-20（L），电热功率是0.8（Kw），内锅尺寸是说明（mm），外径尺寸是说明（mm），电机功率是40W（kw），搅拌转速是0-1500（转/分），重量是说明（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封