

德莎62932防水PE泡棉双面胶

TESA德莎门把手固定双面胶_白色双面胶批量供应

产品名称	德莎62932防水PE泡棉双面胶 TESA德莎门把手固定双面胶_白色双面胶批量供应
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德莎 型号:62932 产地:原装进口
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

产品描述

tesa 62932 是一款双面 PE 泡棉胶带，采用高服帖性的 PE 泡棉和改性丙烯酸胶系，用于结构性固定应用。tesa 62932 产品特性：

薄基材的使用可以减小设计公差

万用胶带，在不同表面都具有高瞬时粘接力

高最终粘接性能，确保安全可靠粘接

适用于室外环境，具有抗UV性、防水性、耐老化性

即使在施加很小压力的情况下，仍具有高效的瞬时粘接强度

出色的冷冲击吸收性能

主要应用

移动设备的视窗粘接，以及后盖粘接

显示屏模组以及触控面板粘贴

不平整材料表面的可靠粘接

适用于家电设备上各种材质装饰件的可靠粘贴（如：装饰性铝板固定、门把手固定、冷柜的注塑装饰件固定，镜面基板与玻璃的固定等）

技术特性Type of adhesive	type: tackified acrylic	
基材	PE（聚乙烯）泡棉	
总厚度	500 m	
颜色	黑/白色	
特性评级断裂延展率		270 %
抗张强度		8 N/cm
23 ° C静态抗剪切力		好
抗老化（UV）		好
长期耐高温性		80 ° C
防潮		非常好
短期耐高温性		80 ° C
初粘力		好
40 ° C静态抗剪切力		好
耐化学品		好
抗增塑剂		普通
粘合特性ABS表面粘接强度（初始）		14 N/cm
ABS表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
铝表面粘接强度（初始）		13 N/cm
铝表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
PC表面粘接强度（初始）		9 N/cm
PC表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
PE表面粘接强度（初始）		1.7 N/cm
PE表面粘接强度（14天后）		3 N/cm
PET表面粘接强度（初始）		12.5 N/cm
PET表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
PP表面粘接强度（初始）		1.8 N/cm
PP表面粘接强度（14天后）		3.3 N/cm
PS表面粘接强度（初始）		10.5 N/cm
PS表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
PVC表面粘接强度（初始）		14.5 N/cm
PVC表面粘接强度（14天后）		17 N/cm
钢表面粘接强度（初始）		13 N/cm
钢表面粘接强度（14天后）		17 N/cm